



美国 CRC 中国代理商
www.cncrc.com



上海鹤佑国际贸易有限公司
Shanghai Jonson International Trading Co., Ltd.

地址：上海市松江区九新公路 76 号
电话：021-5488 1462 传真：021-5488 4503
邮箱：sam@cncrc.com sam@crcn.com

www.cncrc.com
CRC industries, inc distributor of china

上海鹤佑国际贸易有限公司

Shanghai Jonson International Trading Co., Ltd.

CRC industries, inc distributor of china



上海鹤佑国际贸易有限公司成立于 2014 年，美国 CRC 中国地区授权代理商，专业代理销售原装进口 MRO(维护、修理、操作) 高品质环保化工产品。品种齐全，主要包括清洁、润滑、松锈、防锈、绝缘等系列。产品主要应用于电子电力、通讯仪器、航空航海、轨道交通、汽车重工、工矿基建、核电能源及各类食品加工与制造型企业等领域。专业的团队与优质的产品能及时给我们的客户提供全方位的解决方案。我们经过多年的努力及您的支持，现已拥有成熟的产品营销网络并结合现在精准快捷的物流可覆盖全国近百个城市及自治区县。我们秉承着 ' 打造专业高品质 MRO 工业品服务平台 ' 的经营理念，确保能提供给我们每一位客户高效优质的服务与优秀的品质。



- 我们的团队：勤奋、务实、诚信！
- 我们的品质：以满足客户为标准，追求零缺陷！
- 我们的服务：Seven - Twenty Four!(每周七天，每天二十四小时随时提供服务！)
- 我们的宗旨：只要是您的需求，我们全力以赴！



www.cncrc.com www.crccar.com

5-56 多功能润滑防锈剂 CRC 05005CW 路路通 防锈润滑剂

产品介绍：
是一种多功能高品质的防锈、润滑、渗透、防潮气的润滑剂，能提供持久的抗磨损和腐蚀，提高效率并延长机械使用寿命。符合美国单品规格
① MIL-C-81309 ② NSN 9150-00-529-7222

应用范围：
清洁、润滑、防锈于各种金属表面，如机械零件、工具、各种门锁、铰链、滑轨、链条、螺栓、螺母、及汽车引擎内之电气系统的除湿、更能清除沥青、锈斑及黄油等，是一种工业及家庭必备的多功能防锈润滑剂，在日本市场占有率达 80% 以上，深受日本工厂及家庭的信赖。

特点：
不含氟氯碳化物，不伤臭氧层。
不伤塑胶，可放心用于 ABS、NORYL 等
无味，在狭小空间使用，不会感到不舒服。
迅速消除刺耳噪音、润滑金属表面，不留粘稠杂质。
排除水份，形成保护膜，改善电路导电性能，启动潮湿引擎。



型号	净重量	每箱数量
05005CW	410g	12
05005CR	410g	12
05009	5gal	1

www.cncrc.com

CRC 5-56 多功能润滑防锈剂（路路通）



产品介绍:

是一种多功能高品质的防锈、润滑、渗透、防潮气的润滑剂，能提供持久的抗磨损和腐蚀，提高效率并延长机械使用寿命。
符合美国单品规格
① MIL-C-81309
② NSN 9150-00-529-7222



RoHs



特 点:

- 不含氟氯碳化物，不伤臭氧层。
- 不伤塑胶，可放心用于 ABS, NORYL 等
- 无味，在狭小空间使用，不会感到不舒服。
- 迅速消除刺耳噪音、润滑金属表面，不留粘稠杂质。
- 排除水份，形成保护膜，改善电路导电性能，启动潮湿引擎

应用范围:

清洁、润滑、防锈于各种金属表面，如机械零件、工具、各种门锁、铰链、滑轨、链条、螺栓、螺母、及汽车引擎内之电气系统的除湿、更能清除沥青、锈斑及黄油等，是一种工业及家庭必备的多功能防锈润滑剂。

型号	净重量	每箱数量
05005CR	410g	12
05005CW	410g	12
05009	5gal	1

CRC2-26 Multi-Purpose Precision Lubricant 电器防潮润滑防锈剂



产品介绍:

多功能电器、电子防水、防潮、防锈、润滑剂，能防止因水浸、潮湿、锈蚀所造成的电器、电子仪器故障，能及时抢救受水浸的电机，预防电器故障。符合美国单品规格：
① MIL-C-81309C ② W-P-216B
③ OW-1284B
④ NSN 6850-00-874-5847



RoHs



特 点:

- 清洁、润滑电器开关及接点
- 防止电器出现腐蚀，有效的渗透和松懈腐蚀
- 排除水份，防止漏电，跳火引起电弧
- 有效的救活被水浸的电器设备
- 介电强度 31700 伏特 (ASTM.D-877)
- 使用方便的 360° 喷嘴
- 对新一代塑胶如 Polycarbonates、ABS 和 Noryl 无害
- 持有 NSF、H2 注册认证，可用于食品工业

应用范围:

电器接头、继电器、电流断路闸、变压器、马达发电机组、开关阀门、仪器、通讯设备、报警器、电子产品

型号	净重量	每箱数量
02005	312g	12
02006	1gal	4
02009	5gal	1

Technical Grade 3-36 Multi-Purpose Precision Lubricant 特级润滑防锈剂



产品介绍:

多功能不伤塑胶的润滑剂、渗透剂、防锈剂、可预防由水分渗透湿气、凝露或锈蚀所造成的电子故障，TECHNICAL GRADE3-36，可去除水气并留下一层薄而持久的保护膜以预防腐蚀



RoHs



特 点:

- 不伤现代型塑胶，包括聚碳酸脂、ABS、NORYL
- 清洁、润滑、渗透、并松懈锈蚀
- 恢复电阻值并停止漏电
- 协助修复被水侵害的电子设备
- 清除少量尘土与污染物
- 持由 NSF、H2 注册认证，可用于食品工业

应用范围:

用于发电厂及通讯系统，对绝缘体及精密零件、无影响，极为适合现代型塑胶与绝缘体

型号	净重量	每箱数量
03003	312g	12

CRC3-36 Multi-Purpose Lubricant and Corrosion Inhibitor 工业级润滑防锈剂



产品介绍:

去除湿气形成防水抗氧化的连续性保护膜，预防腐蚀、具有超强的渗透力和清洁力，并可渗入金属表面上最细微的毛细孔，形成一层薄而不可见的保护膜。符合美国单品规格
① MIL-C-81309 TYPE111
② NSN 6850-00-050-0659



RoHs



特 点:

- 多功能润滑剂、渗透剂、防锈剂
- 去除并隔绝水气
- 深入腐蚀部分、松懈腐蚀机件
- 润滑保护、不留任何粘性残渣
- 清洁轻油和污渍
- 介电强度 32500 伏特
- 持有 NSF、H2 注册认证，可用于食品工业

应用范围:

精密机械加工切削、铝挤压制品切削：夹具、夹头、工具模座磨光面、测微计、精密仪器、气动工具维护等。
粉末冶金专用油、金属拉伸油。

型号	净重量	每箱数量
03005	312g	12
03006	1gal	4
03009	5gal	1
03011	55gal	1

Ultra-lite 3-36 超薄膜润滑防锈剂



产品介绍:

快速干透形成一层超薄、不破、不粘手的防锈、润滑膜，隔绝油渍、灰尘和污渍，渗透力特强，特别适用于去除精密电子仪器及零件之水分

应用范围:

精密机械零件、控制器、点火系统、气动工具、铰链、电子、电器零件、计量器、量规、飞行仪器和系统。



RoHs



特 点:

- 排除电子、电机元件之水气，效果显著
- 超薄、干性保护膜、防潮、防锈
- 松懈锈蚀部件，防止油和灰尘积累
- 介电强度 32500 伏特
- 持有 NSF、H2 注册认证，可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03160	312g	12
03162	5gal	1
03163	55gal	1

Extreme Duty Silicone CRC03030 耐高温高压硅质润滑剂



产品介绍:

为一种高品质的硅润滑剂，在高温高压下仍保有优异的润滑性及粘度，是极佳的塑胶膜顶针油。



RoHs



特 点:

- 适用于各种金属与非金属表面、减少摩擦及磨损
- 耐高温、低温 (-73°C至 232°C)
- 耐高压 (FALEX 测试, 1200PSI 承受力)
- 极佳的脱膜剂
- 透明、防水、干性、无臭味
- 符合美国 USDA 规格，可用于食品工业

应用范围:

精密仪表、高速纺织机、电动马达滑轨、脱膜剂、自动贩卖机、滚动及滑动装置、高温环境下运作的轴承。

型号	净重量	每箱数量
03030	284g	12

FOOD Grade Silicone 食品级硅质润滑剂



产品介绍:

食品级硅质润滑剂，为一无味，无色不污染之干性，不硬化的保护膜，用于金属与非金属之间润滑、脱膜

应用范围:

食品加工厂、饮料、酒类生产线之轨道输送带，入瓶机，切片机，炉具、冰柜、刀锯等



RoHs



特 点:

- 干性、无臭、无味、无毒
- 起到润滑金属，塑料或其他表面、杜绝粘合
- 耐温 (-40° F 至 400° F) 符合 FDA 规格 CFR21-178.3570 与食物接触，绝对安全
- 持有 NSF、H1 注册认证，可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03040	284g	12
03041	5gal	1
03042	55gal	1

Dry Glide Dry film Lubricant 食品级干性膜润滑剂



产品介绍:

干膜润滑方法可减少摩擦，为先进技术合成，多用途长期干膜润滑剂，可渗入并结合于金属、木头、橡胶、塑胶、玻璃的表面，形成一层干性超薄膜，预防黏附，进而减少摩擦损耗



RoHs



特 点:

- 干性、不会黏附灰尘、污物
- 超薄防护膜具防锈、润滑功能
- 耐高温、低温 -23°C至 232°C
- 持有 NSF、H2 注册认证，可用于食品工业

应用范围:

升降机、滑轮、铰链、导轨，输送带，包装机械等



型号	净重量	每箱数量
03044	284g	12

Power Lube 多功能抗锈润滑剂 (含 TEFLON)

High-Performance Lubricant With Teflon



产品介绍:

是结合了复杂添加剂与 TEFLON 的独特配方润滑剂, 可提供长期保护对抗磨损, 在润滑性能方面表现大大超过传统润滑剂, 大幅增加元件与设备的寿命



RoHs



特 点:

- 含 TEFLON 可提供长期保护
- 抗高压、高负荷承载能力
- 去除潮气水份
- FALEX 测试 3150 磅 (ASTM. D-3233)
- 持有 NSF、H2 注册认证, 可用于食品工业

应用范围:

齿轮、轴承、线缆、钢索、链条、导轨、马达等

型号	净重量	每箱数量
03045	312g	12

Chain & Wire Rope Lubricant 链条、钢索润滑剂



产品介绍:

能深层渗透钢索内部形成一层强韧的保护膜, 能防止水的冲刷, 有效的增强机械性能并大大降低维修费用



RoHs



特 点:

- 超强渗透力、润滑性
- 降低震动
- 可有效防止水的冲刷
- 持有 NSF、H2 注册认证, 可用于食品工业

应用范围:

卷扬机之钢索、升降机钢索、链条、铰链、传送装置

型号	净重量	每箱数量
03050	284g	12
03053	55gal	1

Food Grade Chain Lube “食品”级工业用链条润滑剂



产品介绍:

可用于与食品接触的机械设备, 在 180°C 高温下仍能保持良好的润滑作用, 是极佳食品机械链条润滑剂对机械运作时的润滑、防水、保护同步完成



RoHs



特 点:

- 可与食品接触绝对安全
- 特佳的除水、润滑功能
- 耐高温达 180°C
- 持有 NSF、H1 注册认证, 可用于食品接触之机械

应用范围:

食品加工制造机械, 链条、齿轮、升降机, 滑轮传送装置

型号	净重量	每箱数量
03055	340g	12

Screwloose Super Penetrant CRC 03060 超级渗透松锈剂



产品介绍:

特强的渗透能力, 可迅速有效地分解已锈蚀的金属零件

应用范围:

拆卸机械螺丝, 松懈腐蚀零件、铰链、气动工具、农业用机械传送带



RoHs



特 点:

- 松懈及润滑已锈蚀之零件
- 低表面张力, 超强渗透力
- 持有 NSF、H2 注册认证, 可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03060	312g	12

Red Grease CRC03079 红色复合油脂润滑剂



产品介绍:

强力地 NLGI 第二级铝复合油脂, 提供极佳地润滑性, 并可耐高温及高压, 深入渗透形成一紧密地持久性厚膜



特 点:

- 耐高温、高压
- 防水、抗酸、碱、盐、抗氧化防锈蚀
- 红色可方便视察

应用范围:

轴承、齿轮、滑轮、链条

型号	净重量	每箱数量
03079	312g	12

White Lithium Grease CRC 03080 白锂油脂润滑剂



产品介绍:

含高纯度高品质 (NLGI、二级) 的白色润滑剂, 为机械设备和仪器提供润滑和耐磨作用, 适合任何严峻气候和温度使用

应用范围:

钢链齿轮、钢缆式输送带, 凸齿轮、轴承、导轨铰链等



RoHs



特 点:

- 耐高、低温
- 防止金属生锈、氧化
- 含锂及 TEFLON, 高润滑不溶解, 不会被水冲去
- 形成一层坚韧的白色高粘性保护膜, 易于视察
- 持有 NSF、H2 注册认证, 可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03080	284g	12

Food Grade Machine Oil 03081 “食品级”机械油



产品介绍:

能快速渗透并分解锈蚀零件使其锈蚀剥落



RoHs



特 点:

- 无色、无味
- 对金属、木材、塑胶及油漆表面无害
- 持有 NSF、H1 注册认证
- 符合 FDA 规格 CFR21-178.3570 可用于食物接触之食品机械

应用范围:

装瓶机、包装机、填充机、水泵、滚压机等食品机械

型号	净重量	每箱数量
03081	312g	12

Dry Moly Lube CRC 03084 干性二硫化钼抗磨润滑剂



产品介绍:

干性二硫化钼抗磨润滑剂, 在金属表面形成一层干性薄膜, 具有抗摩擦, 耐高温、防粘结等特性。适合于高温、高压及极度粉尘的环境中使用



特 点:

- 高压抗磨防止侵蚀
- 快速干透形成一层不粘灰尘的润滑膜
- 抗极高温、高压、防水和化学品侵蚀
- 渗透和密合表面, 提供长效润滑作用, 减少摩擦, 减小扭力节省能源
- 欧洲版更环保, 润滑效果佳

应用范围:

机械内部润滑、链条、钢缆、拖缆机、金属铸模机械, 高温操作仪器, 玻璃制造加工, 橡胶脱膜等

型号	净重量	每箱数量
03084	312g	12
32660 欧洲版	500ml	12

Dry Graphite Lube CRC 03094 干性耐高温石墨润滑剂



产品介绍:

为一含石墨的干性润滑剂,适用于须避开石油产品,喷上时立刻附着在金属、橡胶、塑胶与绝大部分的清洁目标表面,形成一层排污物的屏障来润滑并保护表面不受压力与摩擦的伤害

RoHs

特 点:

- 降低摩擦防止损耗
- 防止灰尘油污聚集
- 在室温可快速干透
- 可忍受经常性高温 450°C或间歇性高温 540°C
- 极佳的导电性

应用范围:

经常性高温生产设备

型号	净重量	每箱数量
03094	284g	12

Nickel Anti-Seize Lubricating Compound 耐极高温镍基粘质油脂



产品介绍:

是一种以镍基为主的耐高温油脂,在高温下,可以起到润滑和保护作用,可承受重负荷,震动及化学腐蚀,提高设备性能,延长设备使用寿命

RoHs

特 点:

- 无铜, 惰性, 稳定的润滑剂
- 耐高温至 1316°C / 2400° F
- 电子传导性, 不绝缘, 不会阻断电流
- 渗透快, 分解快
- 镍基, 安全用于含铁或其他金属表面
- 喷罐设计、使用更方便

应用范围:

用于合金装置轴衬, 除雪机、收割机、螺焊导管、螺旋等

型号	净重量	每箱数量
14097	340g	12

TAC2 CRC 5035 粘性油脂润滑剂



产品介绍:

可安全使用于所有种类的锁链与磨损表面,可抵抗冷热、盐水冲洗、与高温时被甩脱,减少摩擦损耗并且稳定持久,耐高温为 -25°C至 165°C

RoHs

特 点:

- 粘性油脂、附着力特强,不易被甩脱,使用方便,不沾手
- 耐热温度 -25°C至 165°C

应用范围:

链条、洗车机械,扣链齿轮、滑车输送带,堆高机、并装工厂起重机、拖拉机、农业机械

型号	净重量	每箱数量
5035(澳洲)	300g	24
03076(美国)	284g	12

Electrical Grade Silicone 电子硅质润滑剂



产品介绍:

多功能无色,无味干性润滑剂,可形成一层防水超薄透明和不粘手保护膜



RoHs



特 点:

- 优良的绝缘特性
- 在金属和非金属间提供优良的润滑效果
- 温度范围 (-40° F 至华氏 400 度)
- 不起化学变化
- 保护膜不变硬、防水、不助燃、不腐蚀
- 低表面张力、渗透更深、覆盖面更广
- 符合美国 FDA 规格 CFR21-178.3570 与食物接触, 绝对安全

应用范围:

马达轴承、滑轨、投币机、连杆、拔模机、停车定时器、自动贩卖机、滑车、工具、橡胶垫圈等

型号	净重量	每箱数量
02094	284g/300g	12
02096	5gal	1
02097	55gal	1

Di-Electric Grease 03082 高电压绝缘脂



产品介绍:

是一种不固化的硅绝缘脂,用于密封、润滑、防水保护和电器绝缘,用于电器开关可暂时恢复其工作性能



RoHs



特 点:

- 为电器开关、接头零件提供防水保护、防止因潮湿而出现电弧
- 改善电器在严峻气候环境下的表面,如极端温差、雨雪天气及海水溅湿等
- 橡胶和塑胶件极佳的润滑剂
- 重量级脱膜剂
- 符合美国 FDA 规格 CFR21-175.300 和 CFR21-178.3570 可与食物接触
- 高介电强度 15700 伏特
- 耐高温、低温 (-70° F 至 400° F)

应用范围:

电器接头、开关、电池接头,高电压表面和其他电器组件,密封圈润滑剂,密封剂、润滑塑料和橡胶组件

型号	净重量	每箱数量
03082	284g	12

Chute Lube Silicone Lubricant 硅质滑槽润滑剂



产品介绍:

协助包装、分拣设备的输送带上各种包装箱类物件顺利地沿滑轨、滑槽移动。该硅质喷剂能够抑制锈蚀、提供出色的润滑效果。产品所形成的无色、无味、不粘连的保护膜对金属和非金属的接触面进行润滑和防护。



RoHs



特 点:

- 能够消除输送物件、箱体之间粘合、附着现象,甚至在潮湿的环境中也能发挥功效!
- 宽泛的适温范围 (-40° F ~ 400° F), 较低的表面张力大大提高了覆盖面积以及渗透深度。在润滑的同时不会吸附灰尘以及其他有害异物。
- 对绝大多数橡胶和塑胶材料无害。具备 NSF H2 证书,可用于食品行业。

应用范围:

包装设备、食品加工设备、滑道、滑槽、导向装置、输送带导轨、装瓶设备、切片机、烤箱、冷藏设备、刀具和锯子

型号	净重量	每箱数量
03204	312g	12

Food Grade White Grease 食品级白色润滑脂



产品介绍:

高纯度,高品质的合成润滑脂,性能优异,能够为多种食品,医药加工处理设备提供持久的润滑。转为高载荷,长效润滑的应用而设计



RoHs



特 点:

- 防止设备锈蚀,氧化和磨损。
- 具备 NSF H1 证书,可用于食品行业,允许与食品进行偶然接触。
- 优异的粘附性,可防止剥离,耐剪切破坏,抗水洗,盐雾以及普通洗涤剂,耐温范围广 (0° F-450° F)。NLGL 2 级油脂

应用范围:

面包房,装瓶设备,啤酒厂,罐头食品厂,牛奶制品厂等

型号	净重量	每箱数量
03038	284g	12

Food Grade Lubricant & Sealant 食品级润滑密封剂



产品介绍:

通过形成一层薄的、不会固化的防护膜以达到润滑、防水、隔离作用。能够为电气操作过程中起支撑作用的紧固件提供短时间的出色润滑。非常适合于润滑、密封塑胶和橡胶部件,包括 O 型圈。



RoHs



特 点:

- H1 食品级证书,可偶然接触食品,适用于食品加工场所。
- 附带加长嘴,方便精确施工
- 耐温范围广,功效经年不退

应用范围:

垫圈、传动皮带、输送皮带、马达、工厂机器、加工设备、橡胶脱模、高温低载荷或者高转速滑道机构、辊子、轮毂、齿轮、链条以及卷扬机构

型号	净重量	每箱数量
03085	312g	12

Food Grade Penetrating Oil 食品级渗透松锈剂



产品介绍:

一种适用于各种食品加工机械的高效通用型非硅质渗透剂。高纯度白色矿物油配方无颜色、无气味、无味道,符合 NSF 和 FDA 标准。该产品可用于来松动食品加工设备上的紧固件以及软管附件周边的锈蚀、氧化皮



RoHS



特 点:

- 具备 NSF H1 证书, 可用于食品行业, 允许与食品进行偶然接触。
- 能够使机械设备、装配件的拆卸变得非常容易
- 零有机挥发物 (VOC) 释放

应用范围:

直接接触食品的加工设备, 包括磅秤、风扇、手推车、厨房、装瓶器、滑道滑槽、传送带装置、置物架、烤箱、电炉、填充设备、搅拌机、冷藏设备、轨道、炊具等

型号	净重量	每箱数量
03086	312g	12

Copper Anti-Seize 耐高温铜基粘质油脂



产品介绍:

一种防粘合润滑剂, 防止材料在高温或恶劣环境下粘合、重压、冲刷及侵蚀, 提高零部件的使用性能, 延长设备使用寿命



RoHS

特 点:

- 耐高温达 982 °C
- 不变质, 加热不影响润滑性, 不会产生烟雾
- 铜基油脂可用于软金属
- 喷罐设计, 使用方便

应用范围:

润滑机械承受高温的零部件、各种轴承、螺焊、套管、轮缘、螺纹表面等

型号	净重量	每箱数量
14095	340g	12
SL35901	227g	12
SL35903	454g	12

Aviation 3-36 Multi-purpose Lubricant & Corrosion Inhibitor
航空 3-36 (多功能防锈润滑剂)

产品介绍:

符合美国军规 MIL-C-81309E, TYPE III CLASS1&2. 自 1999 年 12 月起即列入军方 QPL 清单, 该多功能产品能够润滑、渗透、清洁、保护各重金属表面。它能够在松动锈死的机构或螺栓的同时留下一层防锈润滑膜。该产品黏度很低从而使得它能够覆盖较大表面并且深入渗透各种金属表面包括钢铁、紫铜、黄铜和铝材。

特 点:

- 它能够排除隔绝水分, 防止腐蚀的发生。
- 提高设备的工作效率, 延长设备的使用寿命

应用范围:

修复机座, 货仓滑轨, 起落架。机身下部内结构, 飞行控制系统, 接触表面, 裂缝, 电气连接装置, 继电器, 断路器, 变压器, 开关装置, 马达, 铰链, 发电机。控制器。仪器等

RoHS

型号	净重量	每箱数量
10200	312g	12

Water Based Silicone 食品级水基硅质润滑剂



产品介绍:

不可燃的多功能硅质喷剂, 适用于食品加工处理设备。它能够形成一层无味, 不粘粘的白色乳液, 对金属和非金属的接触面进行润滑和保护。该产品富含硅质能起到在消除粘合, 附着现象的同时对物件表面进行防护



RoHS



特 点:

- 具备 NSF H1 证书, 可用于食品行业, 允许与食品进行偶然接触对绝大多数塑胶和橡胶材料无害保护层不会硬化, 能够在最大限度范围内抵制锈蚀
- 同时提供优秀的润滑, 减少摩擦和磨损

应用范围:

食品加工处理设备, 滑槽滑道, 导向装置、传送带装置, 切片机。烤箱烤炉、冷藏设备、刀具、锯子、联动装置、锁紧机构、滑轮、定时器、橡胶密封圈、工具、陶瓷绝缘材料等

型号	净重量	每箱数量
03035	369g	12

CRC 02016C
精密电器清洁剂
Contact Cleaner

产品介绍:

本品为 CRC 美国原厂制造, 不含 CFC113 或三氯乙烯为一种高质量环保配方成品。主要用于清洁电子线路板、继电器、开关、信号系统、发电机接点、实验室设备、录像机磁头、精密电子仪器。

特点:

快干、高纯度、挥发性
安定、不伤塑胶
有效去除电子零件上的水气、污渍、指印、尘埃
定期使用可清除腐蚀或跳电之水份、污物或积碳
若电阻增加表示须再使用本品清洁
转子、滑轮或接点清洁后, 若须润滑, 请用 CRC226



RoHS



型号	净重量	每箱数量
02016C	300g	12

www.cncrc.com

Contact Cleaner CRC 02016C 精密电器清洁剂



产品介绍:

本品为 CRC 美国原厂制造, 不含 CFC113 或三氯乙烷为一种高质量环保配方成品。主要用于清洁电子线路板、继电器、开关、信号系统、发电机接点、实验室设备、录像机磁头、精密电子仪器



RoHs



特点:

- 快干、高纯度、挥发性
- 安定、不伤塑胶
- 有效去除电子零件上的水气、污渍、指印、尘埃
- 定期使用可清除腐蚀或跳电之水份、污物或积碳
- 若电阻增加表示须再使用本品清洁
- 转子、滑轮或接点清洁后, 若须润滑, 请用 CRC226
- 高介电强度 22600 伏特

应用范围:

印刷电路板、电话机、电脑、继电器、边缘连接器、磁头、母线、断路器、开关、计时装置等各种电子电气设备

型号	净重量	每箱数量
02016C	300g	12

QD Contact Cleaner 快干型精密电子清洁剂



产品介绍:

不含 CFC 或三氯乙烷的环保配方, 对塑胶无害的精密电子清洁剂, 主要用于线路板清洁, 电路接头、发电机组、精密仪器、感应器等

应用范围:

印制电路板、电路系统、接点触头、电话机、电脑、开关、磁头、继电器、边缘连接器、母线、断路器等

特点:

- 快干
- 不会残留杂质
- 适用所有塑胶
- 有效去除电子、电器元件上的污渍、水气灰尘
- 持有 NSF、K2 注册认证、可用于食品工业



RoHs



型号	净重量	每箱数量
02130	312g	12
02131	5gal	1

Contact Cleaner 2000 精密电子清洁剂 (可带电使用)



产品介绍:

本品为一种不燃烧, 不含 CFC 或三氯乙烷的环保配方产品, 充分配合高端先进电子、电器品的清洁需求, 使用于集体线路、感应器、磁头, 金属开关, 马达控制器等

应用范围:

电子接点、金属开关、马达、继电器、发电机、边缘连接器、母线、断路器、传感器等

特点:

- 可迅速清除松香、焊剂、轻油及其他污渍
- 高纯度、挥发迅速、不腐蚀
- 能溶解及冲去导电接点间的氧化物及污渍, 防止接点导电不良
- 持有 NSF、H2 注册认证、可用于食品工业
- 高介电强度 21000 伏特



RoHs



型号	净重量	每箱数量
02140	369g	12
02142	5gal	1
02143	55gal	1a

HF Contact Cleaner 高闪点精密电子清洁剂



产品介绍:

一种高闪点的精密清洁剂, 环保配方不含氟氯碳化物, 适合要求高闪点清洁剂的仪器



RoHs



特点:

- 高闪点, 高于 140°F/61°C
- 不留任何污渍
- 控制溶剂蒸发速度, 加强清洁效果
- 渗透力强, 有效清洁细微部分
- 持有 NSF、K2 注册认证
- 高介电强度 43600 伏特

应用范围:

清洁高度敏感的电子仪器及一般的电子设备, 如电子线路板, 开关闸门。电流断路器, 电动马达, 发电机组, 接头, 转接器, 继电器, 实验室仪器, 通讯设备

型号	净重量	每箱数量
02125	312g	12

CE Precision Cleaner CRC 14035 电梯专用精密清洁剂



产品介绍:

共沸混合物, 特别设计来分解电梯间与垂直升降机的碳灰、极性土壤、矿物油与非极性土壤。CE precision cleaner 的挥发率控制为较慢, 提供足够的时间延迟以在挥发前分解并洗去表面灰尘, 且无残留物



RoHs



特点:

- 可安全用于绝大部分的塑胶
- 不燃烧
- 略有气味
- 高介电强度 28400 伏特
- 使用 COzol 技术

应用范围:

电梯设备, 包括电子元器件、继电器、线缆、开关

型号	净重量	每箱数量
14035	340g	12

Contact Cleaner 精密接点清洁剂



产品介绍:

先进技术配方的接点清洁剂, 不含已知的臭氧层破坏物质或 VOC, 降低全球暖化的行动并对 CFC、HCFC 与可燃性接点清洁剂, 提供最佳的替代品, 其 HFE 与 HFC 溶剂的混合物为非氯化, 不可燃, 不伤塑胶并可快速挥发。不会损坏敏感的现代塑胶, 如: NORYL、ABS、与 Lexan



RoHs



特点:

- 不可燃
- 不伤塑胶
- 快速挥发, 无残留物
- 非氯化物, 非粘污性非腐蚀性高介电强度 27600V
- 不含 VOC
- 不含第一 / 二级臭氧层破坏化学物
- 持有 NSF、K2 注册认证

型号	净重量	每箱数量
03070	397g	12

HF Contact Cleaner 03125 高闪点精密电子清洁剂



产品介绍:

石油蒸馏物型精密清洁剂, 提供高闪点的安全性且无残留物。可用于绝大部分塑胶。HF Contact cleaner 不含第一 / 二级臭氧破坏化学物



RoHs



特点:

- 高闪点: 大于华氏 142 度
- 中等挥发速度, 无残留物
- 持有 NSF 的 K2 注册认证, 可用于肉类家禽工厂
- 用于塑胶前请先实验

应用范围:

电子接点, 继电器, 电路板, 控制器, 精密仪器开关、电闸

型号	净重量	每箱数量
03125	312g	12

QD Contact Cleaner 03130 精密电子清洁剂



产品介绍:

石油蒸馏物与酒精混合的精密清洁剂, 适合敏感的电子电机设备, 快速挥发无残留物, 适于所有塑胶。QD contact cleaner 不含第一 / 二级臭氧破坏化学物

应用范围:

电子接点、继电器、电路板、精密仪器、开关、电闸、控制器



RoHs



特点:

- 适于所有塑胶
- 快速挥发无残留物
- 适合低闪点溶剂可使用
- 持有 NSF 的 K2 注册认证, 可用于肉类家禽工厂



型号	净重量	每箱数量
03130	312g	12
03131	5gal	1

CRC 03140 Contact Cleaner & Protectant 精密接点清洁润滑剂



产品介绍:

含有特殊溶剂, 有效溶解及迅速清除电器, 电子开关或接点上的轻油, 油脂、尘埃及其他污渍, 并于挥发后留下一层油性保护膜, 保护及润滑开关接点, 减少磨损。

特点:

- 环保配方, 不含 CFC 或氟氯碳化物
- 快速清洁及即时润滑之效能
- 防止侵蚀及氧化
- 不碳化、不硬化

应用范围:

适用于各种线性接点、电位器, 可变电阻, 轻触开关, 微动开关, 按钮开关, 声光控制开关



RoHs



型号	净重量	每箱数量
03140	284g	12

Contact Cleaner 2000® Precision Cleaner 精密电子清洁剂 (可带电使用)



产品介绍:

不含 CFC 或三氯乙烷的环保配方产品, 充分配合高端先进电子产品的清洁需求, 适用于集体电路, 感应器, 磁头感应器、马达控制器等

特点:

- 不燃烧
- 高纯度, 挥发迅速, 不腐蚀
- 可快速清除松香、焊剂、轻油及其他污渍
- 能迅速溶解及冲去导电接点间的氧化物及污渍, 防止导电不良
- 持有 NSF、H2 注册认证、可用于食品工业

应用范围:

电子接点、金属开关、马达、继电器、发电机、边缘连接器、母线、断路器、传感器等



RoHs



型号	净重量	每箱数量
03150	369g	12

PF™ Precision Cleaner 精密电子清洁剂 (可带电使用)



产品介绍:

创新的接点清洁剂, 可提供强效清洁、快速挥发、无残留物在电子、电机设备。PF precision cleaner 无闪点或燃点, 可安全使用于所有塑胶

特点:

- 无闪点或燃点
- 可安全适用于所有塑胶
- 快速挥发
- 不含第一 / 二级臭氧破坏化学物
- 不含 VOC
- 持有 NSF 的 K2 注册认证, 可用于肉类家禽工厂
- 高介电强度 19500 伏特

应用范围:

清洁接点, 印刷电路板, 开关、电话、电子计算机、继电器、马达、发电机



RoHs



型号	净重量	每箱数量
03190	397g	12

Freeze Spray 14086 急速冷冻剂



产品介绍:

是一种高级环保冷媒制造而成, 不起化学作用的冷却剂。能将零件急速冷冻至 -45°C 从而测出电子零件及电器故障所在

特点:

- 无闪点, 不燃烧
- 对所有材料无害
- 性质稳定, 能快速将零件冷却至 -45°C
- 96% 以上高纯度环保冷媒, 也可适用于 134a 型大部分汽车空调, 可使炎热的夏天汽车出风口温度迅速降至 -13°C 左右, 每瓶可加三台普通小汽车。

应用范围:

电子设备及实验室测试用途, 如: 线路板测试, 检查恒温器和印刷电路板中裂缝, 电视即机维修, 亦适用于金属管道接驳与排斥, 轴承安装与拆除



型号	净重量	每箱数量
14086	284g	12

DUSETR Aerosol Dust Removal System CRC 14085 高压除尘剂



产品介绍:

能安全轻易地吹去任何物体表面的尘埃, 或纤维杂质, 而不会损害敏感零件或仪器表面, 对于一些不易清洁的角落, 高压除尘剂, 更是轻而易举地完成清除工作

特点:

- 不燃烧、不腐蚀、不含水份、不留残渣
- 对塑胶无害、不损害物体表面
- 安全快捷, 令工作简捷容易
- 不含 CFC
- 持有 NSF 的 K2 注册认证

应用范围:

轨道交通, 检测器具, 通讯设备, 影音器材, 电脑及通讯设备, 办公室电器设备, 如传真机、投影机、影印机、仪器、照相器材、显微镜、钟表修理、银行自动存取款机、各种精密电子仪器仪表等



RoHs



型号	净重量	每箱数量
14085	227g	12

NT™ Precision Cleaner 专利配方电子清洁剂



产品介绍:

专利配方的 NT precision cleaner 藉由先进的 COzol 技术来有效去除电子、电机设备的尘土、轻油与其他污染物。快速挥发、无残留物。NT precision cleaner 无闪点, 不含第一 / 二级臭氧破坏化学物, 是 HCFC-141b 型清洁剂的完美代用品。当不需考虑敏感塑胶的安全性时适合使用

特点:

- 无闪点
- 快速挥发无残留物
- 化学稳定、非导电性与非腐蚀性
- 高介电强度 36800 伏特
- 符合相关规定
- 持有 NSF 的 K2 注册认证, 可用于肉类家禽工厂

应用范围:

电子接点、电路板、继电器、控制器、精密仪器电子设备



RoHs



型号	净重量	每箱数量
03205	340g	12

Electronic Degreaser Precision Cleaner/Degreaser 电器清洁除油剂



产品介绍:

应用先进的 COzol 技术来结合高效能工业级强度的清洁剂 / 除油剂以及现代规范所要求的安全性。非氯化、不导电、不腐蚀、不玷污的配方可快速分解油脂与泥状沉积物

特点:

- 无闪点或燃点
- 不含氯化溶剂
- 快速挥发残留物
- 不含第一 / 二级臭氧破坏化学物
- 持有 NSF 的 K2 注册认证, 可用于肉类家禽工厂
- 用于塑胶前请先实验

应用范围:

电子接点、继电器、转换器、电路板、精密仪器、控制器、电子设备



RoHs



型号	净重量	每箱数量
03215	312g	12

Coil Cleaner 空调制冷设备线圈除脂剂



产品介绍:

多功能的、氯化溶剂型除脂剂, 适用于清除空调制冷设备中线圈上的油脂污渍, 使设备恢复高效工作状态

特点:

- 快速挥发、无腐蚀性
- 不导电、不粘连
- 无闪火点、无残留
- 高介电强度 36,700V
- 不含 Class I 和 Class II 臭氧层消耗物质。

应用范围:

清洗空调、制冷设备 (冷藏设备) 的冷凝器、风扇叶片、鼓风机叶轮



型号	净重量	每箱数量
03195	539g	12

Foaming Coil Cleaner 发泡型空调制冷设备线圈除脂剂 (可带电使用)



产品介绍:

高效能、高强度、发泡型除脂剂,适用于清除蒸发(脱水)器,冷凝器线圈。该强力碱性除脂剂能够快速浸润灰尘、油脂以及其他类型的污渍。淡味配方,大多数情况下在使用后不需要进行冲洗。



RoHs



特点:

- 无闪光点
- 不含 Class I 和 Class II 臭氧层消耗物质
- 具备 NSF C1 A1 认证书,可用于食品行业

应用范围:

清洗空调,制冷设备(冷藏设备)的冷凝器,风扇叶片,鼓风机叶轮

型号	净重量	每箱数量
03196	510g	12

XT-2000™ Precision Cleaner XT-2000 型精密电子清洁剂 (可带电使用)



产品介绍:

本品为 2000 系列新型产品,不可燃,无刺激性气味,快速挥发型精密电子清洁剂,有效清除电子设备上的灰尘等其他污染物,



RoHs



特点:

- 化学稳定性强
- 不导电
- 无腐蚀性
- 绝对大多数塑胶材料无损害
- 具备 NSF K2 证书,可用于食品行业

应用范围:

电子接点,金属开关,马达、继电器,发电机,边缘连接器,母线,断路器,传感器等

型号	净重量	每箱数量
03155	340g	12

Electronic Component Cleaner 电子元件清洗剂 (可带电使用)



产品介绍:

高纯度,快速渗透配方,有效溶解油脂,灰尘,棉绒、油类等多数非塑料表面



RoHs



特点:

- 无闪点或火点
- 挥发快
- 无残留物

应用范围:

接点、金属开关、马达、继电器、发电机、连接器、断路器、传感器、LEXAN, 改性聚苯醚或聚碳酸酯型塑料的

型号	净重量	每箱数量
03200	369g	12

CRC 02200 Electronic Component Cleaner 电子组件清洁剂 (可带电使用)



产品介绍:

本产品是新型的酒精混合溶剂,清洁能力强效,常规用作工业、电子电器及航空业电子部件的清洁剂或轻度除油剂。配方纯正、渗透力强且快干不留痕是本品的主要特点。应用后,能有效清除各类非塑料表面设备上的油脂、灰尘、油污或其它污渍



RoHs



特点:

- 无闪点、无燃点
- 快干不留痕
- 不导电、不腐蚀
- 有效清除焊剂和极尘
- 对塑料制品,建议测试后应用
- 高介电强度 15600 伏特

应用范围:

电接触、金属开关、发动机、继电器、发电机、边缘连接器、电路断路器、电子计量器、传感器,不建议用于 Lexan, Noryl 或聚碳酸酯基塑料

型号	净重量	每箱数量
02200	369g	12



CRC 2043 线路板透明保护剂 PLASTICOTE 70

产品介绍:

能在各种印刷电路板上形成透明保护膜,防止漏电和短路,能防止弱酸和碱、酒精、潮气的侵蚀,以及霉菌和盐雾,本品耐高温、遇热不会滴落。使用本品保护的线路板可以再上锡。本品主要功能,防水,防潮,提高绝缘强度,隔离电线、电缆、电线接头、开关盒等与空气的接触。亦可用于电视机可防止高压包等元件漏电导致的电晕。亦可以防止火气对高频天线通讯发射设备,电子设备免受盐雾的侵蚀。

特点:

防潮湿和盐雾,防止腐蚀,延长设备寿命
抗高温、保护膜在 100 度开始软化到 120 度粘但不会滴落
线路板可以再上锡,室温固化
欧洲版更环保,耐温可达 120℃



欧洲版

型号	净重量	每箱数量
2043	300g	24
2047	4L	4
Plastik70	5L	4
2048	20L	1

www.cnrc.com

PLASTICOTE 70 线路板透明保护剂



欧洲版

产品介绍:

能在各种印刷电路板上形成透明保护膜,防止漏电和短路,能防止弱酸和碱、酒精、潮气的侵蚀,以及霉菌和盐雾,本品耐高温、遇热不会滴落。使用本品保护的线路板可以再上锡。本品主要功能,防水,防潮,提高绝缘强度,隔离电线、电缆、电线接头、开关盒等与空气的接触。亦可用于电视机可防止高压包等元件漏电导致的电量。亦可以防止火气对高频天线通讯发射设备,电子设备免受盐雾的侵蚀。

特点:

- 防潮湿和盐雾,防止腐蚀,延长设备寿命
- 抗高温、保护膜在 100°C 开始软化到 120°C 粘但不会滴落
- 线路板可以再上锡,室温固化
- 欧洲版更环保,耐温可达 120°C



型号	净重量	每箱数量
2043	300g	24
2047	4L	4
Plastik70	5L	4
2048	20L	1

RoHs



RoHs



SP-250™ Corrosion Inhibitor 超薄型™ 防锈保护剂 (干性)



产品介绍:

干性特薄防锈保护膜,排水性强,遇碱性物质亦不会乳化,有效保护所有金属,保护潮湿环境下运作的机件表面,形成抗锈蚀保护膜,亦可以除去制品上的湿气

特点:

- 特薄、不沾污、干性防锈保护膜,防锈期室内长达 9 个月
- 去除湿气
- 具导电性—不会限制电流
- 持有 NSF、H2 注册认证,可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03226	5gal	1
03228	55gal	1



RoHs



SP 300™ “超薄型” 防锈保护剂 (油性)



产品介绍:

溶剂、油与腐蚀抑制剂的独特配方,展现极佳的抗腐蚀性,可快速去除湿气,过多的水性冷却剂和研磨化合物,提供短期到中期的防锈保护。非干燥性保护薄膜可在室内防锈保护达 9 个月

特点:

- 对所有金属表面有效
- 对指纹式腐蚀提供保护
- 介电强度 32500 伏特
- 持有 NSF、H2 注册认证,可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03246	5gal	1
03248	55gal	1a



RoHs



SP-350™ Corrosion Inhibitor 长效型防锈保护剂 (油性)



产品介绍:

为一长效油性防锈膜,能为金属部件及机械本体提供长达 2 年的防锈保护期并有超强的润滑性。金属成品,半成品的贮藏及飞行零件、远洋运输途中的货品,精密机械表面及库存设备等,均具备极佳的防锈保护期

特点:

- 极佳的排除水份功能及自动修补破膜特性
- 有效的保护铜和黄铜等金属制品
- 保护库存品,远洋运输途中的机械、零件、仪器等
- 特强润滑性,抗压 1250 磅
- 保护膜有助机械启动无须去除油膜
- 介电强度 32500 伏特
- 持有 NSF、H2 注册认证,可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03262	312g	12
03266	5gal	1
03268	55gal	1a



RoHs



SP-400™ Corrosion Inhibitor 长效型防锈保护剂 (干性)



产品介绍:

长效软性防锈膜,能为储存于户内,户外或长途海运途中之机械本体或零部件提供长时间的防锈保护。保护长途海运中,受到海水及咸气的侵蚀,防水、防盐雾,防腐,绝缘保护。保护所有的金属表面及金属零部件免受腐蚀的侵害



RoHs



特点:

- 琥珀色软性蜡膜,防锈期长(室内 2 年,室外 1 年)
- 软性膜永不脆裂,龟裂,高度抗咸及水气
- 可用普通溶剂,清除蜡膜非常容易
- 可用普通溶剂稀释使用



型号	净重量	每箱数量
03282	284g	12
03286	5gal	1
03288	55gal	1

Seal Coat® Red Urethane Coating 聚氨脂绝缘漆



产品介绍:

可形成一层绝佳的聚氨脂漆面,可绝缘电气设备,隔绝水份和湿气,红色绝缘漆,便于观察和确认使用情况,透明绝缘漆便于观察线路板表面印刷电路,并且快速干透形成一层坚韧,且有弹性的薄膜

RoHs

特点:

- 备有红色及透明二种配方
- 快速形成坚韧富弹性及不导电的保护膜
- 具高介电强度,高表面和积体电阻系数,是电器和电子仪器的理想绝缘漆
- 抗低温和耐高温 (-32°C 至 121°C) 抗磨损
- 介电强度红色 2000 伏特,透明 3000 伏特

应用范围:

主要用于印刷线路板及外壳马达线圈,终端器,电子零件,电缆,控制阀变压器

型号	净重量	每箱数量
18410 红色	312g	12
18411 透明	312g	12

Zinc-It Instant Cold Galvanize CRC 18412 高效富锌冷镀锌漆



产品介绍:

含 95% 纯锌,可作冷镀锌防锈,具渗透功能,保护金属表面,喷后形成锌膜,能有效防锈及防止锈蚀蔓延。本品符合单品规格, NSN.8030-01-237-6602 P-21035, C-327B, P-26915B



色样:



仅供参考,可能与实际颜色有差异

特点:

- 95% 的纯锌保护膜能有效对抗铁锈和锈蚀提供多年的防锈保护
- 因具强力渗透性,保护膜被刮去后,锌仍能保护金属免受锈的侵害
- 修补受损的金属表面效果显著
- 现场施工方便工作
- 可焊接性强

RoHs

应用范围:

主要钢结构桥梁、建筑、电塔隧道设施、集装箱、加固钢筋、通信发射架、标牌、船舶钢板,设备等,均可使用镀锌漆,效果显著

型号	净重量	每箱数量
18412	369g	12
18413	1gal	1

Zinc-It Instant Cold Galvanize CRC 18414 亮光型冷镀锌漆



产品介绍:

本品为亮光型颜色,含 95% 纯锌,可作冷镀锌防锈,具渗透功能,保护金属表面,喷后形成锌膜,能有效防锈及防止锈蚀蔓延。本品符合单品规格, NSN.8030-01-237-6602 P-21035, C-327B, P-26915B

色样:



仅供参考,可能与实际颜色有差异

RoHs

特点:

- 95% 的纯锌保护膜能有效对抗铁锈和锈蚀提供多年的防锈保护
- 因具强力渗透性,保护膜被刮去后,锌仍能保护金属免受锈的侵害
- 修补受损的金属表面效果显著
- 现场施工方便工作
- 可焊接性强

应用范围:

主要钢结构桥梁、建筑、电塔隧道设施、集装箱、加固钢筋、通信发射架、标牌、船舶钢板,设备等,均可使用镀锌漆,效果显著

型号	净重量	每箱数量
18414	369g	12

CRC 03175 Battery Terminal Protector 电瓶接头保护剂



产品介绍:

特别为保护电瓶接头而开发, 使其接头免受侵蚀, 而影响电能传输。主要用于车辆, 船舶, 手提和不间断供电中的电瓶、接线端子、端子、夹件等设备, 还可用于电子计算机, 保安和紧急后备设施

特点:

- 不含铅保护膜
- 快速干透, 形成一层有色软膜
- 有效对抗氧化, 锈蚀, 提供及时保护
- 容易启动发动机, 延长电瓶寿命
- 亦可以用于保护电缆终端
- 能有效对抗盐气, 特别适用于船上

备注: 03176, 电瓶接头清洁剂

型号	净重量	每箱数量
03175	213g	12
03176	312g	12

RoHs

防锈保护

CRC 18418 Rust Converter 锈蚀转换防锈剂



产品介绍:

本产品仅需要简单的步骤即能够将锈蚀层中性化并将其转化为具有相当硬度的黑色底层。不需要后续的打磨、喷砂等表面处理工艺。立时阻止锈蚀的继续发生。能够在后续的数年内保护金属表面。

应用范围:

车辆载具、拖车、栏杆、桥梁、重型设备、桥吊、天车、管道、槽罐、输变电塔、室外园艺桌椅、铁质垃圾铁桶等等。能室外防锈两年, 立即防止继续锈蚀

RoHs

型号	净重量	每箱数量
18418	946ml	12

CRC 18421 Rust Remover 除锈剂



产品介绍:

一种安全、快速有效的金属除锈产品, 能有效去除各类金属的锈迹。除锈后对上漆、喷涂、电镀等再次处理不影响。淡黄色液体, 对大多数塑胶安全。没有闪点, 可有效阻燃

应用范围:

应用与各种工具、发动机零件、机械零件、紧固件等金属部件除锈

型号	净重量	每箱数量
18420	32 盎司	12
18421	1gal	4

RoHs



CRC MK5316 Rust Stain Remover 高效除锈剂



产品介绍:

特殊强效配方可有效地清除锈渍而不伤及本体表面, 可用于玻璃钢、金属、乙烯树脂和其他船体表面, 可快速清除金属工具的锈斑, 使用简单涂上并擦拭后冲洗即可。

特点:

- 强效粘附锈迹
- 迅捷去污
- 不伤凝胶涂层

应用范围:

玻璃纤维、金属、乙烯基材质、五金工具等

型号	净重量	每箱数量
MK5316	16 盎司/454g	12

RoHs



Lectra Clean Heavy Duty Degreaser 强力除油清洁剂



产品介绍:

一种以氯溶剂为基础的除油剂。应用于各种重度油污清洁。快速溶解油脂、油污、锈渍。本产品挥发快速, 不导电无腐蚀、无粘性、不燃烧, 不会破坏臭氧层

应用范围:

清洁电器及设备的油污, 如马达、变压器、电器开关、气动工具、发电机组、电缆、压缩机、铸模等

特点:

- 不燃烧、不导电、无腐蚀、快干、不留残渍
- 介电强度 37600 伏特
- 持有 NSF.H2 注册认证, 可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
02018	539g	12
02021	5gal	1



RoHs



Heavy Duty Degreaser 强力除油剂



产品介绍:

能快速有效地去除油脂、沥青粘胶、尘土、污垢、腐蚀、沉积物与其他顽固物质、增加设备操作效率。提供快速有效地除油作用, 快速挥发、无残留物, 用于塑胶时请小心

应用范围:

发电机组, 发动机、马达、齿轮、铜缆、钢缆、电器阀门、机械传动装置等等

特点:

- 无闪点或燃点
- 不导电、不腐蚀、非玷污性
- 高介电强度 37600 伏特
- 高清洁力 129KB
- 不含第一 / 二级臭氧层破坏物



型号	净重量	每箱数量
03095	539g	12
03096	1gal	4
03097	5gal	1



RoHs



Super Degreaser™ Cleaner/Degreaser 超级除油清洁剂



产品介绍:

非氧化、不导电、不腐蚀、非玷污性、无闪点或燃点。先进科技配方地 SUPER Degreaser, 可快速分解油脂与沉积物、使机械设备运转效率更高。快速挥发、无残留物。是三氯乙烷类产品的理想替代品, 用于塑胶时请小心

特点:

- 无闪点或燃点
- 不含氯化物
- 高介电强度 26800 伏特
- 不含第一 / 二级臭氧层破坏化学物质
- 持有 NSF、K2 注册认证

应用范围:

机械设备油污清除、发电机组、变压器、电气设备、发动机控制器、模具、马达等

型号	净重量	每箱数量
03110	510g	12
03111	1gal	4
03112	5gal	1



RoHs



Quick Clean™ Safety Solvent and Degreaser 快干型除油剂



产品介绍:

不含三氯乙烷的除油剂, 能快速除去电气和机械设备上的污渍和油污

应用范围:

马达、变压器、电器开关、刹车皮、发电机组、空压机、钢缆、齿轮、模具等

特点:

- 环保配方、不含三氯乙烷
- 快干、不留残渍
- 不燃烧、不导电、无腐蚀性
- 介电强度 37500 伏特
- 持有 NSF、H2 注册认证可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03180	539g	12
03183	5gal	4
03184	55gal	1



RoHs





Chlor-Free® Degreaser Non-Chlorinated Degreaser 无氯除油剂



产品介绍:

一种全新的环保配方, 不含三氯乙烷及其他溶剂、适用于快速清洁、对闪点不要求之场所

特 点:

- 快干、不留任何残渍
- 不导电、不沾污、无腐蚀性
- 迅速渗透去除油污及其他污渍
- 介电强度 20800 伏特
- 持有 NSF、H2 注册认证
- 可用于食品工业

应用范围:

马达、水泵、发电机组、压缩机、电器开关、机械齿轮、轴承、电缆、模具以及机具表面油污清除



型号	净重量	每箱数量
03185	425g	12
03187	5gal	1



T-Force® Degreaser T 型强力除脂剂



产品介绍:

通过运用超前技术开发出来的高效率, 高强度但仅含有低量有机挥发物 (VOC) 的除脂剂产品。

特 点:

- 不导电, 不腐蚀, 不粘连
- 同时没有闪火点
- 能够快速溶解机械设备中的油, 脂以及淤泥状物渍, 提高其工作效率
- 速挥发, 无残留
- 不含三氯乙烯 (TCE) 四氯乙烯 (PER) 或者正溴丙烷 (Npb)
- 高介电强度 33300V
- 不含 ClassI 和 ClassII 臭氧层消耗物质
- 具备 NSF K1 证书, 可用于食品行业



型号	净重量	每箱数量
03115	510g	12

Gasket Remover CRC 05021 垫圈胶软化剂



产品介绍:

为一种强有力除胶剂、有效去除粘紧的垫片、垫圈胶及密封胶快速溶解清除油漆、粘合剂、喷漆等

特 点:

- 去除垫片、垫圈胶、锁紧胶及密封胶, 省时、省力、避免意外将汽缸刮伤
- 去除渍碳、适用于机车、船用外置引擎、汽车及其他机械等之引擎组件
- 更环保, 不伤油漆 (03250)

应用范围:

有效的去除使用于马达、泵机、法兰盘及其他垫片、亦能清除油漆、黏合剂、喷漆、去除金属表面和石材表面的书痕



型号	净重量	每箱数量
05021	340g	12
03250	425g	12

Super-Soy™, Degreaser 超级大豆酯环保型除脂剂



产品介绍:

独特, 不可燃, 可自然降解的高强度除脂剂, 十分适用于清除油脂, 润滑油, 粘胶以及柏油, 由大豆甲酯和乳酸乙酯经特殊工艺配方合成, 属于可再生资源型产品

特 点:

- 高闪火点; 180° F.
- 不导电, 无腐蚀性
- 高介电强度 42100V
- 气味清淡, 不同于基于柠檬酸类的产品
- 不含 ClassI 和 ClassII 臭氧层消耗物质
- 具备 NSF K1 K2 证书, 可用于食品行业, 无有机挥发物 (VOC)

应用范围:

气动工具, 机械制动器, 离合器, 链条, 钢丝绳, 马达。磨具机械零件。轴承, 发电机和压缩机等



型号	净重量	每箱数量
03135	425g	12

Natural Degreaser™ Citrus-Based Degreaser 天然除油剂



产品介绍:

为一种纯天然物质所制造之清洁除油剂, 含有从松树及柑树提炼而成的清洁粒子, 不含任何氯溶剂, 能有效去除顽固油渍及硬化油脂

特 点:

- 不腐蚀、可用于所有金属
- 介电强度 36500 伏特
- 持有 NSF、C1 注册认证, 可用于食品工业

应用范围:

清洁机械设备的污渍及油脂, 例如: 马达、控制器、电流断路闸、机械零件、亦可清除沥青、胶渍、油污等



型号	净重量	每箱数量
14005	454g	12

Insta-Solv® Degreaser 速效除脂剂



产品介绍:

机挥发物 (VOC) 含量极低, 无氯型除脂剂, 适用于工业和电气应用领域, 快速挥发型配方, 有效清除绝大多数非塑胶材料表面的油脂、尘土等污渍, 符合美国加州空气资源委员会 (CARB) 和有机毒性化合物资委员会 (OTC) 的环保要求, 以及美国南海岸空气质量管理局 (SCAQMD) 1171 号条例的规定

特 点:

- 高纯度配方, 快速挥发无残留
- 无腐蚀性, 不会侵蚀敏感类或特殊金属材料
- 具备 NSF K1 证书, 可用于食品行业

应用范围:

清除电动机、链条机构、线缆、齿轮、发电机、电动工具以及重型设备上的轻油、灰尘以及脂类污物, 不建议用于敏感塑料或者由其表面, 请先行测试



型号	净重量	每箱数量
03100	397g	12

Citrus Degreaser CRC 14170 桔味芳香油污清洁剂



产品介绍:

为一种具有橙味芳香, 挥发快速, 能快速溶解油污、油脂等其他顽垢

特 点:

- 快速挥发、不留残渍
- 无腐蚀、可用于所有金属
- 持有 NSF、C1 注册认证, 可用于食品工业

应用范围:

轴承、铰链、铸模、发电机马达、空压机、机械刹车与离合器、变压器、钢缆



型号	净重量	每箱数量
14170	425g	12

Heavy Duty Degreaser II 美国 CRC 03120 强力除油剂



产品介绍:

当氧化溶剂不适用时, 本产品是清洁应用的最佳替代品、本产品能有效地去除清洁表面污渍不会有残留物, 用于塑胶时请小心试用。高闪电华氏 142 度

特 点:

- 非导电, 非腐蚀性
- 高介电强度 29000 伏特
- 气味淡的化合物, 不同于植物性产品
- 不含第一 / 二级臭氧层破坏化学物质
- 持有 NSF、K2 注册认证



型号	净重量	每箱数量
03120	20 盎司	12



Cable Clean® Degreaser CRC 02064 电缆除油剂



产品介绍:

先进科技结合高效能之高压结合点与终端点清洁剂、以及非氟化的工业级强度清洁除油剂，可协助防止漏电、过电阻、效能降低与结合及终点处电机马达的电弧快速去除油脂、蜡、灰尘、硅质润滑剂与其他污染物



RoHs



特 点:

- 无闪点或燃点
- 快速挥发无残留物
- 非氟化、不导电、不玷污
- 不含三氯乙烷

应用范围:

用于电线、电缆材料去除表面油污、胶粘剂、硅质润滑剂、抗氧化剂及其他污染物

型号	净重量	每箱数量
02064	510g	12

Cable Clean® High Voltage Splice Cleaner 电缆清洁剂



产品介绍:

三氯乙烷型清洁剂，可在高压电缆的接合与终点处积极去除半导体核心的污染物，更可协助防止漏电、过电阻、效能降低与结合及终点处的电弧

RoHs

特 点:

- 无闪点或燃点
- 非玷污性、非导电性与非腐蚀性
- 清除绝缘物之过量的硅
- 快速挥发，无残留物

应用范围:

用于电线、电缆材料，去除表面油污、胶粘剂，硅质润滑剂、抗氧化剂及其他污染物

型号	净重量	每箱数量
02069	539g	12

Cable Clean® RD™ High Voltage Cleaner (Rapid Dry) 快干电缆清洁剂



产品介绍:

氟化溶剂型清洁剂，可去除高压缆线之半导体核心的污染物。提供有效的清洁作用，并且有不可燃、快速挥发、无残留物等优点，可取代三氯乙烷清洁剂且不会影响效能、不含已知的臭氧破坏化学物质



RoHs



特 点:

- 不可燃、快速挥发无残留物
- 去除缆线拉管化合物、抗氧化物
- 与半导体颗粒等去除绝缘层后可能残留在电缆的物质
- 不腐蚀、不导电、不玷污
- 高介电强度 41100V

应用范围:

用于电线、电缆材料、去除表面油污、粘胶剂、硅质润滑剂、抗氧化剂及其他污染物

型号	净重量	每箱数量
02150	454g	12

Cable Clean® HF™ High Voltage Cleaner (High Flash), 高闪点电缆清洁剂



产品介绍:

高闪点、石油蒸馏型清除剂，用来清除高电压电缆之半导体核心的污染物，可替代其他氟化破坏臭氧层或帖烯类的线路清洁品。

RoHs

特 点:

- 适于要求闪点高于 1420F 的线路接合与端点应用
- 可替代三氯乙烷
- 非氟化、非玷污性、非导电与非腐蚀性
- 高介电强度 43600 伏特

应用范围:

用于高压电缆的清洁

型号	净重量	每箱数量
02170	312g	12



CRC 14400 Foaming Citrus All Purpose Cleaner 多功能水溶性柑桔味清洁剂



产品介绍:

一种水溶性泡沫多用途柑橘清洁剂，具有柑橘气味，独特配方的水溶性强力清洁剂，具有丰富的泡沫。超级的泡沫能够除去较为顽固的污渍。泡沫能够渗透顽固的污垢，灰尘，油脂，墨水和污点，不含丁基的强力清洁剂。使用快速，简便容易擦拭。使用后留有清香的柑橘气味，不留任何粘性物质。水溶性泡沫多用途柑橘清洁剂无腐蚀性 (PH=11)，能够生物降解，不含丁基，不含研磨剂，对所有塑料安全，工业强度，不含破坏臭氧层的有害物质



RoHs



特 点:

- 泡沫。水溶性清洁剂有丰富的泡沫。
- 极强的附着力。不会在垂直的表面及斜面滴落或流动
- 柑橘气味。使用后留有清香的柑橘气味，没有残留的粘性物质及杂质。
- 能够生物降解。不会对洲或联邦的环境造成破坏。
- 无研磨剂。不会划伤设备及材料的表面。
- NSF C1 可用于食品工业
- 不易燃。水溶性清洁剂减少火灾隐患。
- VOC 含量低。减少易挥发的有机物含量

应用范围:

水溶性泡沫多用途柑橘清洁剂可以用于工作站，计算机，墙面，墨水滚筒，烤架，涂料，商店设备，草地几花园设备，器具，通风口及排气扇，浴缸，水槽，淋浴器，放置垃圾的容器，织物上的重型污垢，帆布，塑料，有机玻璃，乙烯基，橡胶，上光材料，不锈钢材料，无孔表面，垂直及顶部天花板墙面

型号	净重量	每箱数量
14400	510g	12

HydroForce® Butyl-Free All Purpose Cleaner 蓝色强力浓缩清洁剂



产品介绍:

去污性强且安全可靠，不燃烧，不损伤表面光洁度，无腐蚀性不会污染环境，不含磷酸盐、氨或漂白剂，是适合日常清洗使用

特 点:

- 无腐蚀性，可在任何材质上使用
- 水溶剂，环保配方不污染环境，
- 亦可用于飞机清洗
- 可用于超声波清洗器
- 持有 NSF A1 注册认证

应用范围:

引擎、工具，车辆，空调出风口，工厂油污地面清洗。墙面、漆面，有机玻璃，不锈钢等抛光金属面，卫浴设备，水槽等

型号	净重量	每箱数量
14401	946ml	12
14405	510g 喷灌	12
14402	1gal	4
14403	5gal	1

CRC 14424 Stainless Steel Cleaner&Polish 不锈钢清洁光亮剂



产品介绍:

水溶性不锈钢清洁上光剂，有效的去除不锈钢表面上的污垢、水垢、油渍。使其表面富有光泽持久光亮，是一种工业及家庭均可使用的清洁光亮剂



RoHs



特 点:

- 出色的清洁能力及亮光效果
- 不会腐蚀、不易燃，不会破坏臭氧层
- 持有 NSF.C1 注册认证，可用于食品工业

应用范围:

可用于不锈钢，铬合金、铝合金和其他富有光泽的材料表面

型号	净重量	每箱数量
14424	510g	12

HydroForce® Industrial Strength Degreaser 工业级强力清洁除油剂



产品介绍:

独特配方能够渗透，分解去除油脂，油污等重型污垢之水溶性除油清洁剂，本品具有独特的渗透性，去污能力是同类产品的 4 倍

用于工具，机械零件上的重度油污，其他如塑料、光线、车辆、空调设备等除油清洁。持有 NSF.C1 注册认证



RoHs



特 点:

- 工业级配方强度
- 不易燃，能够生物降解，不含研磨剂，对塑料安全
- 低泡沫，使用手动压力清洁或工业加压清洁均可

型号	净重量	每箱数量
14414	510g	12
14415	946ml	12
14416	1gal	4
14417	5gal	1

CRC 10420 Aviation Window Cleaner 航空玻璃清洗剂



产品介绍:

由洗涤剂 and 防锈剂混合而成, 专门为清洁飞机玻璃, 树脂玻璃 (PLEXIGLAS) 以及其他表面。无刺激性, 通过渗透薄膜以及其他表面污渍实现对玻璃。镜子的清洁光亮。能够清除表面的油脂、指纹、浮垢, 烟雾



RoHs



特 点:

- 含酒精, 氨水。
- 符合美国航空管理咨询系统 (AMS) -1534A 的要求

应用范围:

清洁飞机厨房, 玻璃, 内饰, 镜子, 行李舱, 树脂玻璃窗户

型号	净重量	每箱数量
10420	425g	12

CRC03030 Extreme Duty Silicone 耐高温高压硅质润滑剂



产品介绍:

为一种高品质的硅润滑剂, 在高温高压下仍保有优异的润滑性及粘度, 是最佳的塑胶膜顶针油 NSN6830-01-265-3115



RoHs



特 点:

- 适用于各种金属与非金属表面、减少摩擦及磨损
- 耐高温、低温 (-73°C至 232°C)
- 耐高压 (FALEX 测试, 1200PSI 承受力)
- 极佳的脱膜剂
- 透明、防水、干性、无臭味
- 符合美国 USDA 规格, 可用于食品工业

应用范围:

精密仪表、高速纺织机、电动马达滑轨、脱膜剂、自动贩卖机、滚动及滑动装置、高温环境下运作的轴承

型号	净重量	每箱数量
03030	284g	12

Food Grade Silicone 食品级硅质润滑剂



产品介绍:

食品级硅质润滑剂, 为一无味, 无色不污染之干性, 不硬化的保护膜, 用于金属与非金属之间润滑、脱膜

应用范围:

食品加工厂、饮料、酒类生产线之轨道输送带, 入瓶机, 切片机, 炉具、冰柜、刀锯等



RoHs



特 点:

- 干性、无臭、无味、无毒
- 起到润滑金属, 塑料或其他表面、杜绝粘合
- 耐温 (-40° F 至 400° F) 符合 FDA 规格 CFR21-178.3570 与食物接触, 绝对安全
- 持有 NSF、H1 注册认证, 可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
03040	284g	12
03041	5gal	1
03042	55gal	1

Di-Electric Grease 03082 高电压绝缘脂



产品介绍:

是一种不固化的硅绝缘脂, 用于密封、润滑、防水保护和电器绝缘, 用于电器开关可暂时恢复其工作性能



RoHs



特 点:

- 为电器开关、接头零件提供防水保护、防止因潮湿而出现电弧
- 改善电器在严峻气候环境下的表面, 如极端温差、雨雪天气及海水溅湿等
- 橡胶和塑胶件极佳的润滑剂
- 重量级脱膜剂
- 符合美国 FDA 规格 CFR21-175.300 和 CFR21-178.3570 可与食物接触
- 高介电强度 15700 伏特
- 耐高温、低温 (-70° F 至 400° F)

应用范围:

电器接头、开关、电池接头, 高电压表面和其他电器组件, 密封圈润滑剂, 密封剂、润滑塑料和橡胶组件

型号	净重量	每箱数量
03082	284g	12

CRC 03300 General Purpose Silicone Mold Release 返用型硅质脱膜剂



产品介绍:

一般用途脱膜剂, 用于许多不同情况, 包括射出成型, 压铸成型, 吹气成型, 挤出成型提供快速简便的工件脱膜



RoHs



特 点:

- 每次使用可多次脱膜
- 适用于冷 / 热模具
- 中等负荷的含硅量: 3.5%
- 非玷污性, 非腐蚀性, 快速干透
- 有效温度华氏 35-600 度
- 符合 FDA 规定 21CFR75.300

型号	净重量	每箱数量
03300	340g	12

CRC 03301 Food Grade Silicone 食品级硅质脱模剂



产品介绍:

该配方用于轻负荷的应用。与 General Purpose Silicone mold release 含有相同的高品质原料



RoHs



特 点:

- 轻负荷的硅含量 3%
- 无色、无味、非玷污性非腐蚀性
- 不含 CFC, ODC 与氯化溶剂,
- 持久的润滑协助在更短时间内, 生产更多工件
- 符合 FDA 规定 21CFR175.300

型号	净重量	每箱数量
03301	326g	12

CRC 03310 Boron Nitride Mold Release 高温脱模剂



产品介绍:

氮化硼高温脱模剂用于最先进地高温树脂时非常理想。也非常适合作为低熔点金属如铅、锌、铝进行压铸时, 形成非常稳定的工作层, 在惰性气体保护焊接 (MIG) 和活性气体保护焊接 (MAG) 过程中保护焊嘴。

RoHs

特 点:

- 与熔化金属、盐类、助溶剂、熔渣形成一非反映层
- 保护表面与 MIG/MAG 焊接喷嘴, 以防止焊接喷污
- 高电阻与高热传导性

应用范围:

塑料和橡胶模具、金属铸造、玻璃制造、熔接、常见焊接和铜锌合金焊接

型号	净重量	每箱数量
03310	284g	12

CRC 03315 Heavy Duty Cleaner 工业级强力模具清洁剂



产品介绍:

安全溶剂可快速溶解并移除硅、油脂、油与模具表面的残留物。快速挥发配方适于清洁冷模具

RoHs

特 点:

- 快速挥发, 无残留物
- 不可燃, 化学稳定, 非导电性, 非腐蚀性
- 不含 VOC 与已知的臭氧破坏物质

型号	净重量	每箱数量
03315	454g	12

CRC 03302 Heavy Duty Silicone 强力型硅质脱模剂



产品介绍:

绝佳的润滑性提供最佳的脱模效果，专为难以脱模的工件调配

RoHs

特 点:

- 重负荷的硅含量：5%
- 高效率，经济而有效的脱模
- 无色无味，非玷污性非腐蚀性
- 防止模内积聚
- 有效温度高达华氏 600 度
- 符合 FDA 规定 21CFR175.300

型号	净重量	每箱数量
03302	340g	12

CRC 03306 Lecithin Mold Release 卵磷脂脱模剂



产品介绍:

无硅脱模剂，可确保多次脱模且不会干涉到需要涂漆、结合、热封，或压碾的工作，该脱模会形成一层平滑，干性的无毒薄膜。

RoHs

特 点:

- 植物性卵磷脂，可接触事物的脱模剂
- 工件修饰前无需再清理
- 持久的铸模润滑与快速简易的工件脱模
- 可生物分解、无色无味，非玷污性，非腐蚀性
- 符合 FDA 规定 21CFR175.300

型号	净重量	每箱数量
03306	340g	12

New Generation™ Wheel Bearing Grease for Disc and Drum Brakes 新型齿轮油脂



产品介绍:

本品是一种 NLGI#2 的特殊锂基混合齿轮轴承脂，滴点高达 260 度，产品广受美国通用汽车、克莱斯勒及欧盟、日本各大汽车公司指定使用

RoHs

特 点:

- 能够承受重压及强烈的晃动
- 能够承受水的冲刷
- 产品含有耐磨损及防锈添加剂
- 含极高压、添加剂、品质稳定，不会滴落

应用范围:

广泛使用于刹车轴承，底盘，吊车及大多数的齿轮设备克承受 -400F 至 3000F 的温度范围，Timken50 磅 Load ok。



型号	净重量	每箱数量
SL3110	397g	10
SL3115	35 磅	1

Marine Boat Trailer and 4x4 Wheel Bearing Grease 船舶钢缆及设备多用途油脂



产品介绍:

独特的粘性润滑油脂，耐水的冲刷可以在许多受潮的地方使用如船舶、水上运输工具等，通过美国联邦船舶测试批文号 D1743.NLGI#2

各类型船舶拉缆，齿轮轴承、水泵、操纵杆，码头承载装置，卷扬机械等

RoHs

特 点:

- 具极佳的防锈及防腐蚀保护
- 锂基，高滴落点 243 度
- 防水性特佳
- NLGI#2 蓝色



型号	净重量	每箱数量
SL3120	397g	10
SL3121	397g (罐装)	12
SL3125	35 磅 (桶装)	1

Moly-Graph Extreme Pressure 耐极压抗磨二硫化钼油脂



产品介绍:

本品为钼和石墨的合成物质克形成微米级的微小金属覆盖面，可以使设备表面承受重压，水的冲刷及其他外力的冲击。可使用于汽车工业，采矿机械建筑机械，应用于滚筒轴承，轴套滑片，底盘接触面 V 型接点，球型接点，金属衬背，齿轮轴承。同时亦可用于船舶工业，农业机械

RoHs

特 点:

- 含锈蚀及氧化抑制剂 NLGI#2，黑色
- 含耐极高温的添加剂，能够延长润滑效果，增加使用寿命
- 滴点 193.3 度 Timken40 磅，Load ok



型号	净重量	每箱数量
SL3141	397g (罐装)	12
SL3330	397g	10
SL3145	35 磅 (桶装)	1

Super White Multi-Purpose Grease “超白” 白锂油脂



产品介绍:

本品为一种多用途防水，锂基的油脂内含白色固体粉，可对氧化和酸性物质起到抑制作用

滑鼠内的滑动装置，移动滑轨、轴承、电动机械，汽车工业，农业机械，家电业等



特 点:

- 白色油脂，NLGI#1.5 滴落点 193 度
- 减少摩擦、磨损、防水耐冲刷
- 使用前必须表面清洁
- 通过美国 USDA，H2 检测可用于食品工业



型号	净重量	每箱数量
SL3151	397g (罐装)	12
SL3150	397g	10
SL3155	35 磅 (桶装)	1

Hi-Temp Disc Brake Wheel Bearing Grease 耐高温润滑油脂



产品介绍:

为一种铝复合类 NLGI#2 油脂，适合用于高转速，重负荷轴承使用，耐高温 243 度。

适合重工钢铁业、汽车制造业、采矿机械、机械业、金属加工业等

RoHs

特 点:

- NLGI#2，滴落点 243 度
- 耐高转速，耐高压
- Timken 40 磅 Load ok



型号	净重量	每箱数量
SL3161	397g (罐装)	12
SL3160	397g	10
SL3165	35 磅 (桶装)	1

Sta-Plex™ Extreme Pressure Premium Red Grease “红色” 耐高温高压合成油脂



产品介绍:

是一种采用先进技术的超级锂合成油脂，是现有产品中最理想的多功能润滑剂，通过 Timken 60 磅测试，具有广泛的使用温度范围。

重工钢铁业，汽车制造业，采矿业、金属制造业、机械业、铁路机车、挖掘机等

RoHs

特 点:

- 能承受高温及耐高压
- 防止磨损及防止氧化
- 特有红色，不会变脆
- NLGI#2，滴落点 260 度
- Timken 60 磅 load ok



型号	净重量	每箱数量
SL3191	397g (罐装)	12
SL3190	397g	10
SL3195	35 磅 (桶装)	1

耐高温高压
润滑油脂

Lithium General Purpose Grease 锂基通用润滑脂



产品介绍:

高纯度多用途锂基润滑脂，用途广泛，能提供超级润滑和耐久性，防水，不会分解。
轴承、凸轮、齿轮、铰链活塞、传输带等等设备。

RoHs

特点:

- NLGI#2 锂基
- 防水性强，质地稳定，附着力强
- 滴落点 193°C



型号	净重量	每箱数量
SL3311	397g (罐装)	12
SL3310	397g	10
SL3315	35 磅 (桶装)	1

Permatherm™ High Temp Synthetic Grease 耐极压高温合成油脂



产品介绍:

本品为一种耐极压，极高温的合成油脂，NLGI#1.5 含防锈、防腐添加剂，可增长使用寿命。钢铁厂设备、石油炼解厂、采矿机械、铁路机车等

RoHs

特点:

- NLGI#1.5, 合成油脂
- 耐高温至 315°C
- 工作温度 315°C 运作自如，不会因高温而滴落进而形成碳粉



型号	净重量	每箱数量
SL3580	397g	10
SL3585	35 磅 (桶装)	1

Copper Anti-Seize & Lubricating Compound 耐高温铜基粘质油脂



产品介绍:

一种防粘合润滑剂，防止材料在高温或恶劣环境下粘合、重压、冲刷及侵蚀，提高零部件的使用性能，延长设备使用寿命。

应用范围:

润滑机械承受高温的零部件、各种轴承、螺焊、套管、轮缘、螺纹表面等

RoHs

特点:

- 耐高温达 982°C / 1800° F
- 不变质，加热不影响润滑性，不会产生烟雾
- 铜基油脂可用于软金属
- 电子传导性，不绝缘，不会阻断电流



型号	净重量	每箱数量
SL35901	227g	12
SL35903	454g	12

Nuclear Grade Anti-Seize 核能级耐高温抗咬合润滑膏



产品介绍:

高级别的耐高温润滑剂有效抵抗腐蚀和氧化。该产品含有高纯度镍薄片细微颗粒，均匀分布于复合皂基脂和高碳合成石墨增稠的无灰合成液中，从而能够在高温条件下提高设备的拆卸效率

RoHs

特点:

- 不含铜，铅，硫卤素以及其他可能危害反应催化剂床的物质。
- 专为核电厂辅助设备的 1、2、3 级非润湿性应用而设计。
- 高耐温值可达 2600° F
- 抗化学腐蚀和氧化反应。

应用范围:

用于核电厂或化工厂，如螺栓，螺杆，阀门，管接头以及其他各种类型的螺纹装配场合

型号	净重量	每箱数量
SL35920	227g	12
SL35921	454g	12

Nickel Anti-Seize Lubricating Compound 耐极高温镍基粘质油脂



产品介绍:

是一种以镍基为主的耐高温油脂，在高温下，可以起到润滑和保护作用，可承受重负荷，震动及化学腐蚀，提高设备性能，延长设备使用寿命

应用范围:

用于合金装置轴衬，除雪机、收割机、螺焊导管、螺旋等

RoHs

特点:

- 无铜，惰性，稳定的润滑剂
- 耐高温至 1316°C / 2400° F
- 电子传导性，不绝缘，不会阻断电流
- 渗透快，分解快
- 镍基，安全用于含铁或其他金属表面

型号	净重量	每箱数量
SL35911	227g	12
SL35913	454g	12
14097	340g	12

CRC SL3400 Red Grease #2 高温高压抗磨锂基润滑脂



产品介绍:

一个多用途的锂基复合 2 号油脂。具有抗极压、抗高温、高耐磨性，及抗氧化优点

RoHs

特点:

- 耐高温，540° F 滴点，410° F 闪点
- 对所有塑料安全
- 蒸发速率慢，提供长效润滑
- 工作温度 -10 到 325° F 温度

应用范围:

可用于采矿、金属生产加工、塑料注塑成型、电机、球和滚珠及各种轴承、窑厂、组装厂、烘干炉、卡车、汽车、公共汽车、施工设备、越野设备、拖拉机割草机、水泵等各种苛刻环境

型号	净重量	每箱数量
SL3400	14 OZ	10

CRC Food Grade Anti-Seize & Lubricating Compound 食品级抗咬合润滑膏



产品介绍:

高品质的防咬合剂，转为食品加应用所配方设计。该产品主题为铝络合物，通过亲密附着在金属表面、从而防止金属零件之间的卡死、咬合、锈蚀、氧化、高温抱死现象



RoHs



特点:

- 具备 NSF H1 食品级证书 可偶然接触食品。无嗅、无味、耐高温可达 1800° F
- 不含金属成分

应用范围:

食品加工设备，可润滑接头配件，法兰 衬套、集管。螺帽、螺丝、螺杆、攻丝表面、管道、塞全、歧管，并防止其咬合卡死

型号	净重量	每箱数量
SL35905	227g	12
SL35906	454g	12

CRC Food Grade Synthetic Compressor Oils 食品级全合成压缩机油



产品介绍:

经由高质量的聚 α 烯烃 (PAO) 基础油配方而成的全合成压缩机油，添加高等级拥有专利技术的特殊组分以达到长久使用期限。与其他品牌的 NSF H1 级别的合成油类相比较，CRC 长效压缩机油系列产品具备更为优异的抗磨损，抗氧化以及润滑性能，因此可延长其使用寿命达 50% 至 100%！该系列产品主要为旋转螺旋压缩机设计配方，在合理工况条件下可持续服务超过 4000 小时！



RoHs



特点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场合；出众的抗磨损和润滑性能；抑制减少清漆产生；低倾点，高闪点；优秀的抗腐蚀性及抗氧化性；与人造橡胶，密封件，塑料以及油漆之间具备出色的匹配性；符合 FDA 21 CFR 178.3570 H-1 规格。

应用范围: 极其适用于各种类型的食品加工企业；离心压缩机；旋转螺旋压缩机；活塞式压缩机；旋转叶片式压缩机；真空泵。

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C / 100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04202	5gal	32/46	38.8/7.3	156	240	-50	0.85
04203	55gal						
04206	5gal	68	59.7/9.8	150	240	-50	0.87
04207	55gal						

CRC Food Grade Synthetic Hydraulic Oils 食品级全合成液压油



产品介绍:
经由高质量的聚α烯烃（PAO）基础油配方而成的全合成液压油，添加高等级拥有专利技术的特殊组分以达到食品加工行业对该类产品的高端要求。该系列高质量 NSF H1 级别液压油为通用型润滑油，广泛适用于多种工业应用领域以及液压设备。



特 点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所；大大减少清漆和沉淀物产生；低蒸发速率；宽泛的工作温度区间；实质性地减少补给油用量；优秀的抗磨损性能；与人造橡胶，密封件，塑料以及油漆之间具备出色的匹配性；符合 FDA 21 CFR178.3570 H-1 规格

应用范围: 极其适用于各种类型的食品加工企业；真空泵；液压设备；罐头制造；轴承；阀；循环油

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04212	5gal	46	46/7.9	127	260	-48	0.83
04213	55gal						
04216	5gal	68	68.8/10.5	141	260	-48	0.84
04217	55gal						

CRC Food Grade Hydraulic Oils(Mineral) 食品级液压油（矿物油型）



产品介绍:
由符合美国药典（USP）的白油特殊配方而成。该系列高质量 NSF H1 级别液压油可达到严苛的使用要求，适用于采用高压及高输出功率泵的液压设备。



特 点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所；与人造橡胶，密封件，塑料以及油漆之间具备出色的匹配性；符合 FDA 21 CFR178.3570 H-1 规格。

应用范围: 极其适用于各种类型的食品加工企业；齿轮传动装置；液压设备；轴承；真空泵；滑道及链条；擦拭油

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04222	5gal	46	48/6.7	89	237	-16	0.88
04223	55gal						
04226	5gal	68	68/9	106	260	-16	0.87
04227	55gal						

CRC Food Grade Synthetic Gear Oils 食品级全合成齿轮油



产品介绍:
经由高质量的聚α烯烃（PAO）基础油配方而成的 NSF H1 级别全合成齿轮油，能够提供优异的润滑保护，所添加的特殊组分可有效提高垫圈以及密封件的工作性能。

应用范围: 极其适用于各种类型的食品加工企业；齿轮传动装置；轴承；涡轮；链条；循环油



特 点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所；倾点超低；宽泛的工作温度区间；有效延长换油周期 / 降低损耗；与人造橡胶，密封件，塑料以及油漆之间具备出色的匹配性；符合 FDA 21 CFR178.3570 H-1 规格

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04232	5gal	220	225.1/23.4	128	262	-35	0.85
04233	55gal						
04236	5gal	320	319/30.5	132	270	-32.8	0.85
04237	55gal						
04242	5gal	460	461/39.1	130	270	-27.2	0.85
04243	55gal						

CRC Food Grade Gear Oils(Mineral) 食品级齿轮油（矿物油型）



产品介绍:
由符合美国药典（USP）的白油特殊配方而成。该系列高质量 NSF H1 级别齿轮油适用于可能偶然接触食品的场所，能够提供优异的润滑保护性能。

应用范围: 极其适用于各种类型的食品加工企业；齿轮传动装置；轴承；泵；链条类



特 点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所；由符合美国药典（USP）的白油特殊配方而成；与人造橡胶，密封件，塑料以及油漆之间具备出色的匹配性；符合 FDA 21 CFR178.3570 H-1 规格

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04246	5gal	90	208/18.3	97	190	-10	0.88
04247	55gal						
04250	5gal	85W-140	313.4/24.9	102	240	-12.2	0.88
04251	55gal						
04254	5gal	140	368/28	103	190	-17.8	0.89
04255	55gal						

CRC Food Grade Air Tool Oil 食品级气动工具油



产品介绍:
经由高质量的聚α烯烃（PAO）基础油配方而成的全合成气动工具润滑油。添加高性能抗氧化以及抗磨组分以达到严格的工况要求。该系列 NSF H1 级别产品适用于所有食品加工企业的空气动力设备和工具。



特 点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所；符合 FDA 21 CFR178.3570 H-1 规格；提供出色的抗磨损和防锈保护；专门为润滑气动生产线设计配方

应用范围: 气动工具；气动加工设备；气动包装设备；气动刀锯；食品加工设备

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04258	5gal	32	34/6.33	139	245	-50	0.83

CRC Food Grade Chain Lube 食品级链条油



产品介绍:
经由合成润滑剂和矿物油特殊配方而成，设计用于润滑辊筒驱动装置和传送带链条。能够通过减低摩擦和磨损来渗透、润滑和保护运动部件，防止其过度疲劳。持续规律性地使用食品级链条油能够抑制腐蚀、降低载荷应力，并极大地延长链条的使用寿命。



特 点: 形成非干性的保护膜，对金属表面进行润滑；既适用于食品加工也适用于非食品类生产加工场合；具备优秀的高温稳定性，工作温度最高可达 162°C；NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所

应用范围: 传输带链条；包装设备；升降链条；关节和辊筒装配件；叉车

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04269	5gal	100	115/12.2	ND	> 187.8	-13.3	0.87
04270	55gal						

CRC Food Grade Synthetic Chain Lube 食品级全合成链条油



产品介绍:
经由高质量的聚α烯烃（PAO）基础油和增粘剂配方而成的全合成链条和链齿油，用途非常广泛。添加高性能抗氧化和抗磨组分，以及阻剂，以达到当今严苛的食品加工工艺及环境要求。该系列 NSF H1 级别产品可延长换油间隔期以及设备使用寿命。



特 点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所；宽泛的工作温度范围：-20.6°C ~232°C；高级别的耐高温腐蚀和抗氧化稳定性；符合 FDA 21 CFR178.3570 H-1 规格

应用范围: 低温灶；驱动链条；高速和低速链条；喷雾、喷洒或者滴液型润滑系统

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04264	5gal	100	100/18.5	130	237.8	-37.2	0.85
04265	55gal						

CRC Food Grade High-Temperature Synthetic Chain Lube 食品级全合成高温链条油



产品介绍:
经由高质量的酯类油配方而成的全合成链条油，具备出色的高温稳定性以及低残留物生产。该产品的特殊配方确保塔同时具备高闪点和高温条件下的低挥发性，并且保持在低温条件下的良好性能。这种烤炉链条润滑油与 H1 级别的白色矿物油或聚α烯烃（PAO）相比较在承载性以及抗磨损性能方面更胜一筹！



特 点: NSF H1 正式注册，适用于偶然接触食品的场所；宽泛的工作温度范围：-20.6°C ~315°C；出色的耐高温稳定性和抗氧化能力；极大地减少残留物和淤浆的产生；优秀的防水和防腐性能；高闪点；符合 FDA 21 CFR178.3570 H-1 规格

应用范围: 烤炉链条；齿轮组；轴承

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40°C /100°C	粘度指数	闪点°C	倾点°C	比重
04267	5gal	220	220/27.2	143	257.8	-37.2	0.95
04268	55gal						

CRC Food Grade Proofer Chain Lube 食品级面包发酵箱链条油



产品介绍:
由符合美国药典 (USP) 的白油特殊配方而成, 专门针对高湿度工作环境。该高质量链条油遇水不会发生乳化, 并可提供出色的抗锈保护, 同时具备极佳的金属抗磨损性能。



特 点: NSF H1 正式注册, 适用于偶然接触食品的场所; 宽泛的士英温度范围: -34℃ ~149℃; Tinken OK 载荷测试指标: 40 磅; 出色的抗磨损性能; 在冲击载荷工况下, 不会被挤出轴承或轴衬

应用范围: 食品加工和处理设备; 酿酒厂; 罐头厂; 制箱和包装设备; 牛奶厂; 肉类加工厂; 高速高压封罐设备

型号	净重量	ISO 级别	粘度 40℃ /100℃	粘度指数	闪点℃	倾点℃	比重
04261	5gal	100	100/15	158	187.8	-15	0.87
04262	55gal						

CRC Multi-Putpose Food Grade Grease 万能多用途食品级润滑脂



产品介绍:
一种 NL GI2 规格铝络合物增稠型食品润滑油脂, 专门针对食品包装和加工工业设计配方。CRC 的万能型食品级润滑脂能够提供出色的耐极压和抗磨损保护, 同时可适应宽泛的工作温度区间。



特 点: NSF H1 正式注册, 适用于偶然接触食品的场所; 技嘉的金属抗磨损性能; 强化的抗氧化和抗腐蚀能力; 出色的润滑性能可避免链条的扭绞或收缩

应用范围: 面包发酵箱; 传输带滚珠轴承; 辊柱和销型链条; 滑道; 齿轮组; 食品加工

型号	净重量	NL GI 级别	基础 油	基础油 黏度 @40℃	增 稠 剂	倾点 ℃	针入度	比重
SL35600	14 盎司	2	矿物 油	64-70	铝 络 合 物	260	265-295	0.89
SL35605	35lb pail							
SL35607	120lb keg							
SL35609	400lb drum							

CRC Synthetic Food Grade Grease 全合成食品级润滑脂



产品介绍:
CRC 全合成食品级润滑脂是经由最高品质的 NSF H1 级别原料复合配方而成的一种 NL GI2 规格润滑脂。因为它具有很高的滴点, 所以非常适用于高温的工作条件。由于其配方中基础油的倾点很低, 它在低温条件下的性能表现也非常出色。



特 点: NSF H1 正式注册, 适用于偶然接触食品的场所; 出色的抗锈蚀和抗氧化性能; 防水洗; 宽泛的使用温度范围: -40℃ ~204℃; 纯透明油脂

应用范围: 食品加工和处理设备; 酿酒厂; 罐头厂; 制箱和包装设备; 牛奶厂; 肉类加工厂

型号	净重量	NL GI 级别	基础 油	基础油 黏度 @40℃	增 稠 剂	倾点 ℃	针入度	比重
SL35610	14 盎司	2	聚 α 烯烃 (PAO)	60-65	二氧 化硅	313.3	265-295	0.84
SL35611	35lb pail							
SL35612	120lb keg							
SL35613	400lb drum							

CRC Extreme Duty Food Grade Grease 极压型食品级润滑脂



产品介绍:
CRC 极压型食品级润滑脂是一种经 NSF H1 认证, 符合 NLGI 2 级的高性能产品。它具备出色的防水洗性能, 同时适应宽泛的工作温度范围。它的特殊配方赋予其优异的耐受极压以及抗锈蚀性能 (包括盐雾)。该产品在湿润的环境中依然能够保持特别稳定的机械性能。其成分中不含重金属以及其他污染环境的添加剂。



特 点: NSF H1 正式注册, 适用于偶然接触食品的场所; 出色的抗磨损和耐极压性能; 在高温条件下抗水洗; Tinken OK 载荷测试指标: 65 磅; 宽泛的适应温度范围: -28℃ ~204℃

应用范围: 食品加工和处理设备; 酿酒厂; 罐头厂; 制箱和包装设备; 牛奶厂; 肉类加工厂

型号	净重量	NL GI 级别	基础 油	基础油 黏度 @40℃	增 稠 剂	倾点 ℃	针入度	比重
SL35615	14 盎司	2	矿物 油	100	高碱 性磷 酸钙	300	265-295	0.95- 1.05
SL35616	35lb pail							
SL35617	120lb keg							
SL35618	400lb drum							

OzzyJuice® 智能清洗机特征

什么是 OzzyJuice® ?

OzzyJuice® 是一种强大的水基去油脂解决方案, 它有 PH 值是中性, 无刺激, 不可燃, 而且无毒性。具备超级优异的清洗能力, OzzyJuice® 解决方案能够赶上优质洗涤剂的性能, 同时又无相关风险。所有 OzzyJuice® 解决方案都经过 NSF 和 AQMD 认证。

OZZY® 微生物保持 OzzyJuice® 干净并强大。

通过 OZZYMAT™ 引入智能清洗系统的微生物 (OZZY®) 能够吃掉油脂和其他污染物, 清洗脏污零件, 创造出二氧化碳和水这样的无害副产品。

干净的 OZZY JUICE® 意味着干净的零件。

OzzyJuice® 清洗 / 去油脂解决方案清洗脏污零件, 而 Ozzy® 微生物则清洗 OzzyJuice®, 干净的 OzzyJuice 针对每次使用都能发挥强大的作用。如果对我们的单元进行合适维护, 并且遵守操作说明, 则不需要再次更换脏污零件清洗液。



零件	描述
14156	SW-1 去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14725	SW-1 去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14720	SW-3 卡车级去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14726	SW-3 上车级去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14159	SW-LF 低泡沫去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14727	SW-LF 低泡沫去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14148	SW-4 重型去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14728	SW-4 重型去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14158	SW-6 精选金属去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14729	SW-6 精选金属去油脂解决方案 -55 加仑大桶
14721	SW-7 零件 / 闸片清洗解决方案 -5 加仑小桶
14723	SW-7 零件 / 闸片清洗解决方案 -55 加仑大桶
14722	SW-8 飞行器 & 武器去油脂解决方案 -5 加仑小桶
14724	SW-8 飞行器 & 武器去油脂解决方案 -55 加仑大桶

OzzyJuice® 清洗能力对照表

级别	SW-1 除油液	SW-3 卡车级	SW-4 重型	SW-6 精选金属	SW-7 零件 / 闸件	SW-8 飞行器 & 武器	SW-LF 低泡沫
5 轮小桶	14156	14720	14148	14158	14721	14722	14159
55 加仑大桶	14725	14726	14728	14729	14723	14724	14727
原油	优异	优异	优异	好	优异	好	优异
液压过渡液	优异	优异	优异	优异	优异	优异	优异
电机油	优异	优异	优异	优异	优异	优异	优异
焊料 & 流体	优异	好	优异	好	优异	好	好
轴承润滑油	好	优异	优异	好	优异	好	好
汽车润滑油	好	优异	优异	优异	优异	优异	优异
树脂产品	好	优异	优异	优异	优异	优异	好
五轮油脂	好	优异	优异	好	优异	好	一般
煤油	优异	优异	优异	好	优异	好	一般
固体油脂	好	优异	优异	好	优异	好	好
动物脂肪	好	优异	一般	一般	好	一般	一般
汽车油漆	优异	好	好	好	优异	好	好
焊接碳棒	优异	好	优异	好	优异	好	好
切割油	优异	好	好	好	好	好	好
墨水 / 调色剂	优异	一般	好	一般	好	一般	好
沥青	好	好	好	一般	好	一般	一般



活动水龙头

可弯曲的设计使得其可以直接将液体注入油腻脏污的部件中。



液体流过刷子

利用耐用刷子清除顽固油渍。



OZZYMAT™

可弃置、易于更换、微生物滤清的过滤垫, 能捕获小至 50um 的颗粒和物。如果结合 OzzyJuice® 使用, 则微生物会被激活并释放到系统中。要获得最佳性能, 建议每 30 天更换一次过滤垫。

再循环泵

通过机器再循环系统液体和微生物。

工业加热器

内置加热器保证液体处于舒适的 105°F, 加热器加热器也可设置到 115°F

泵控制计时器

经济型计时器可设定清洗时间, 更节约成本。系统配备一个可以设定 10 或 30 分钟运行时间的计时器。

Mechanix Orange™ Citrus Lotion Hand Cleaner w/Pumice 有砂柑桔洗手膏



产品介绍:

天然柑桔中提炼出来之精华, 酸碱度适中, 能迅速去除手部污渍、泥渍、油漆、墨水等, 清洁效果特佳

应用范围:

清洁手部污渍、油污、无水或严寒地区使用更感到舒适, 方便

特 点:

- 不含石油化合物
- 有砂配方, 增强清洁力
- 清新柑桔香味, 保护肌肤
- 用后感觉舒适清新

RoHs



型号	净重量	每箱数量
SL1712	473ml	12
SL1719	1gal	4

CRC 14070 Minute Mend TM Epoxy Putty 万能修补胶



产品介绍:

二合一修补混合胶, 包装独特, 方便客户使用, 快速硬化, 粘着力强而持久, 可粘合玻璃纤维, 钢铁制品, 陶瓷器、塑胶制品, 铝制品、水泥, 木制品等。

RoHs

特 点:

- 特别配方, 可用于干湿表面合水中
- 只需数分钟即干涸硬化
- 可敲击, 锯, 钻孔, 机械加工粘合或上油
- 耐高温 250° F, 间歇性 350° F)

应用范围:

提供永久性修补, 取代一般钢铁制品的电焊修补方式, 有效填补裂缝, 阻止液体及气体的泄漏, 可用于水中

型号	净重量	每箱数量
14070	114g	24

CRC 14077 Foam Minimal Expansion Aerosol Sealant 发泡密封胶



专业的电控箱, 变配电箱, 高压柜密封胶

产品介绍:

聚亚安酯的泡沫结构持久, 防水并且起到密封作用, 防止漏风、灰尘、潮气和昆虫是良好的防火发泡密封胶

RoHs

特 点:

- 高绝缘性, 不易燃
- 低扩张性, 泡沫扩张性小于 50%
- 产品使用后请于 30 日内继续使用
- 通过 UL 级别认证

应用范围:

用于填补绝缘、密封、粘合、减低和阻止各种噪音, 亦可以填补绝缘密封在电线周围, 多用途的电路板, 输送管、门、窗底座、接头、裂缝, 基座

型号	净重量	每箱数量
14077	340g	12

CRC 02105 Smoke Test Brand Smoke Detector Tester 烟雾测试剂



产品介绍:

是一种模拟烟雾, 检测烟雾报警器是否正常的试剂, 对准报警器喷射以达到烟雾的效果

RoHs

特 点:

- 能够充分模拟烟雾, 起到良好的预紧作用
- 喷射范围可以达到 4 英尺
- 对塑料安全, 无任何有害物质
- 无污染
- 通过 UL 级别认证

应用范围:

应用于商业及室内烟雾报警器现已广泛用于飞机、轮船、无尘工厂车间、煤矿等场所

型号	净重量	每箱数量
02105	71g	12

CRC 03018 Spray Adhesive 粘著喷剂



产品介绍:

唯一低 VOC 含量, 一般用途的快速粘着剂。特别调制来粘着箔膜, 塑胶、纸、泡沫材料、金属、厚纸板与布料

RoHs

特 点:

- 可与 3M 和 SOPEK77 粘着剂相比
- 最小限度的吸收
- 良好防水性
- 用途广泛, 可产生高强度与暂时性的粘结

应用范围:

箱体和设备贴标、给待运输货物封箱、悬挂物件、修理家具、摆设物品、室内装潢维护。

型号	净重量	每箱数量
03018	461g	12

CRC 14050 Cutting Oil Thread Cutting Lubricant 切削油



产品介绍:

优质的螺纹切削润滑油, 可用于所有铁和非铁金属, 包括铜、黄铜、铝。减少热与磨损, 以便切削和增加刀具寿命。是一款理想的攻丝塔牙油。



RoHs



特 点:

- 无硫淡味配方
- 极佳抗焊性
- 泡沫配方可附于垂直面上
- NSF P1 认证



型号	净重量	每箱数量
14050	340g	12
14051	1gal	4
14052	5gal	1

CRC 03400 TrueTap® HD Heavy Duty Cutting Fluid 攻牙切削油



产品介绍:

设计为在极端状况下使用的负荷切削液, 是一种浓稠的液体, 可于加工过程附着于刀具上, 不含 (三氯乙烷)

RoHs

特 点:

- 适用于坚韧的不锈钢与特殊金属。可附着于垂直表面。
- 有绝佳的表面平滑度余精确的螺纹。

型号	净重量	每箱数量
03400	473ml	12

CRC 03450 TrueTap® EV Fast Evaporation Cutting Fluid 攻牙切削油



产品介绍:

与三氯乙烷型切削液相比, 润滑性毫不逊色, 本品发挥快速无残留物, 并提高品质表面平滑度

RoHs

特 点:

- 与三氯乙烷型切削液相比, 润滑性毫不逊色
- 本品发挥快速无残留物
- 提高品质表面平滑度

应用范围:

应用于各种高精度及合金材料攻牙、切削

型号	净重量	每箱数量
03450	473ml	12

CRC 03410 TrueTap® Foamy Foaming Cutting Fluid 攻牙切削油



产品介绍:

是极佳的重负荷切削液, 适用于铁 / 费铁金属, 可在制成前或制成中使用, 泡沫形成可深入渗透切口, 延长刀具寿命, 提升表面平滑度。

特 点:

- 使用简易
- 泡沫可完全覆盖刀具
- 不含三氯乙烷

RoHs



型号	净重量	每箱数量
03410	369g	12



TrueTap® NTL Natural Formulation Cutting Fluid Biodegradable 攻牙切削油



产品介绍:
可生物分解的天然切削液，不含溶剂且对铁 / 非铁金属皆有效，天然润滑剂混合物

- 特 点:**
- 不含溶剂，低 VOC 含量
 - 略有淡味
 - 不含三氯乙烷

RoHs

型号	净重量	每箱数量
03430	473ml	12

CRC 03066 Blue Layout Fluid 蓝色划线液



产品介绍:
可在工作上喷覆一层平滑均匀的表面，其深蓝液体可快速干透粘在金属与玻璃上画出清晰的绿线

- 特 点:**
- 均匀深色可防止刺眼的反光
 - 快速干透
 - 不会变成薄片脱落

RoHs

型号	净重量	每箱数量
03066	340g	12

CRC 03069 Layout Fluid Remover 划线液清洗剂



产品介绍:
特殊配方可由金属与玻璃表面快速有效地去除液体墨水、轻油、油脂

- 特 点:**
- 超强配方
 - 无残留物
 - 不经氯化处理

RoHs

型号	净重量	每箱数量
03069	340g	12

CRC 14503 Aerosol Leak Detector 高效气体检漏剂



产品介绍:
能快速有效的检测气体泄漏和空气泄漏。不含油脂的水性配方，不含硅树脂等有害的溶剂。

- 特 点:**
- 清澈无色的液体
 - 气味温和
 - 无闪点、不易燃
 - 对大多数塑料安全
 - 蒸发速度与水相近
 - NSF 注册食品级别，可用于食品工业
 - 10732 欧洲版在寒冷天气也能使用

应用范围:
应用于制冷机组、空调系统、排气装置、管道、阀门、螺钉连接器、焊缝和压缩机等。



RoHs



型号	净重量	每箱数量
14503	510g	12
10732	500ml	12

CRC 03083 Welder's Anti-spatter 焊接防飞溅喷剂



产品介绍:
为一种高科技的水基润滑剂，形成一层薄膜，防止焊接时飞溅物黏附在金属表面，焊接后易清洁

- 特 点:**
- 防止焊渣粘合，烧伤金属表面，防止焊接枪积碳
 - 无闪点和火点，不燃烧
 - 特别配方，适合各种烧焊
 - 不含硅，无油性粘膜
 - 烧焊后无需打磨、敲击、磨平，焊渣容易清除，方便于二次加工
 - 无需溶剂型清洗剂

应用范围:
各种烧焊，保护焊接嘴，焊接表面，防止焊嘴粘合。如：气焊嘴、电焊头、焊接件、焊接处、金属模具，工具等

RoHs

型号	净重量	每箱数量
03083	397g	12



CRC 05046 Battery Terminal Protector 电瓶端子保护剂



产品介绍:
无铅配方，形成长效的红色涂层，可以保护电瓶端子，电缆舱壁连接部位不被锈蚀，从而防止发动机困难或者电池失效

应用范围:
机动车，船舶，搬运设备以及不间断电源 (UPS) 上的电池柱脚，端子，压紧装置，外壳，计算机，安防以及紧急备用系统



RoHs

型号	净重量	每箱数量
05046	213g	12

CRC 6-56 Multi Purpose Lubricant 万用防锈润滑剂



产品介绍:
能提供持久，优越的润滑性，具有抗水和盐雾的防锈用途。快速渗透深松锈、除湿、清洁。快速启动进水的电机，快速启动汽车、轮船、游艇、快艇等进水或潮湿的引擎。介电强度 32500 伏特，对塑料安全，气味宜人。工作温度 -50 到 250° F，闪点 170° F

应用范围:
金属部件、钓鱼盘、绞车、行车、链条、叉车、滑轮、汽车、轮船、航空、轨道交通、发电厂及新能源等，此产品为 CRC 新开发船舶、游艇、快艇优质产品之一，如需了解更多新品请直接致电上海卓展或登陆 www.crc-car.com 查询

RoHs

型号	净重量	每箱数量
06007	312g	12
06008	1gal	4

CRC-05062 Premium Fuel Injector Cleaner 超级喷油嘴清洗剂



产品介绍:
符合宝马公司对喷油嘴清洗剂的技术指标要求，能够对燃油系统进行深度清洁，同时可防止燃油系统内部的氧化和腐蚀。大大提高燃油效率

应用范围:
适合于汽油型机动车

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05062	355ml	12

CRC 05074 Heavy Duty Silicone Lubricant 高强度硅质润滑剂



产品介绍:
形成一层透明、无味、不粘连的薄膜、高度防水、适用于金属与非金属零件之间的润滑、可消除刺耳噪音或防止机构咬死。低 VOC 配方

应用范围:
适合潮湿和严苛的环境，不可用于外观修饰类清洁工作或用于油漆表面

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05074	213g	12

CRC 05080 Brake Conditioning Treatment 刹车盘降噪修复剂



产品介绍:
特殊金属粘合配方，可有效填补修复刹车盘表面的细小沟槽或凹陷，使刹车工作更加平稳有效，同时降低噪音。可用于新、旧或者经重新机加工的刹车盘、鼓

应用范围:
各种刹车系统包括 ABS

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05080	318g	12

CRC 05063 Guaranteed to Pass Emissions Test Formula 尾气排放达标添加剂 / 燃油系统清洁剂



产品介绍:
高效乳化剂成分能够彻底清洁燃油系统，减少尾气排放。含有特殊配方，能够有效修复燃油系统并使其恢复到新车状态。可降低油耗

应用范围:
适合于汽油型机动车

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05063	355ml	12

CRC 05105 Technician Grade Di-Electric Grease
电气接头绝缘脂



产品介绍:
独特的不固化配方对电气的连接部分和车灯接头起到密封隔离保护的作用, 通过消除电弧、漏电等故障提高设备的电气性能。适合润滑塑胶和橡胶。专利型手指扣动喷涂结构

RoHs

应用范围:
电气连接、断路器、触点、火花塞护套、HEI 分配器、电池端子、润滑 O 型圈

型号	净重量	每箱数量
05105	94g	12

CRC05212 Diesel Fuel TherapyDiesel Injector Cleaner Plus
柴油喷嘴清洗剂



产品介绍:
清洁喷油嘴, 调理润滑燃油系统。有效提高燃油效率, 最多可节省 4% 的燃油。同样适用于生物柴油。ULSD 认证

RoHs

特点:
使粘胶化的油料再次液化润滑汽缸上部, 减少废气排放与排烟, 分解釉漆与粘胶沉积物, 提高油耗经济性, 驱除水分, 不含有害酒精

型号	净重量	每箱数量
05212	355g	12

Steer-Power Steering Conditioner and Leak Stop
转向助力装置保护剂



产品介绍:
能够通过修复老化的油封密封件的弹性, 从而延长助力转向系统内部组件的寿命, 防止助力转向液起泡沫, 防止管路堵塞, 有效防止内部泄露

RoHs

应用范围:
助力转向部件, 不建议用于 Hongda 品牌车型

型号	净重量	每箱数量
05345	355ml	12

Guaranteed To Pass Diesel Complete Fuel System Cleaner
柴油引擎燃油系统清洗剂



产品介绍:
彻底清洁整个燃油系统, 降低油耗最高可达 14% 增加喷油嘴气流量 50%, 减少尾气排放可达 50%, 每年仅需使用三次, 不必每次加油都使用强力清洁喷油嘴与整个燃油系统

RoHs

应用范围:
可用于所有柴油引擎发动机

型号	净重量	每箱数量
05832	946ml	12

CRC 05334 Smoke Stop Engine Smoke Reducer
抗烧机油添加剂



产品介绍:
减少由于发动机零部件的老化而引起的烧机油以及过量排放尾气等现象。确保机油在各种工作温度条件下都保持最佳的黏度系数。适用于乘用车、卡车、轮船、拖拉机和摩托车等

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05334	355ml	12

CRC 05335 Radiator Anti Rust and Water Pump Lubricant
汽车水箱防锈润滑剂



产品介绍:
可以润滑水泵的轴承和密封件, 消除磨损与摩擦。同时可清除散热器和水箱内部的锈蚀, 保护汽车冷却系统的所有内部元件。预防锈蚀形成, 阻止电解腐蚀, 从而起到良好的保护作用

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05335	355ml	12

CRC 05336 Fast Motor Flush 5 Minute Engine Cleaner
汽车引擎内部清洗剂



产品介绍:
在更换机油之前加入机油仓, 让发动机怠速运转 5 分钟即可清除引擎内部的沉积物、油泥、胶质、锈蚀物和油漆等杂质物
特点: 非酸性、非碱性、非腐蚀性, 可用于各种合成机油
应用范围: 适合于各种汽油、柴油发动机, 如轮船、乘用车、卡车、工程车等

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05336	888ml	12

CRC 05078 Throttle Body &Air-Intake Cleaner
节气门体和进气门清洁剂



产品介绍:
可清洁进气门, 节气阀, 节气门和连接管, 使发动机运行更平稳顺滑, 本产品对覆有 Teflon 的节气门机构无害

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05078	340g	12



Brakleen Brake Parts Cleaner
汽车刹车组件清洗剂



产品介绍:
无氯配方符合挥发性有机化合物的规定。动力射流技术提供了一个强大的喷雾, 高效去除油脂、油污, 以及刹车部分动力射流的时间

RoHs

特点: 无氯配方
应用范围: 适用于: 刹车盘、鼓制动缸。制动鼓, 制动器, 制动钳, 离合器片, 盘式刹车片。对所有的安全制动系统, 包括使用: 弹簧及楔形刹车

型号	净重量	每箱数量
05050	397g	12

CRC 403015 Steer-X Power Steering Stop Leak
助力转向系统堵漏剂



产品介绍:
可用于各种进口或者国产的助力转向系统以及齿条和小齿轮转向机构、快速阻止助力转向液的泄漏。能够修复系统内部干燥、硬化的密封件, 防止未来可能发生的泄漏。适用包括 Honda Acura 和 Subaru 在内的各汽车品牌

RoHs

型号	净重量	每箱数量
403015	15 盎司	12

CRC-05347 Rubberized Spray Undercoating
底盘保护 (底盘装甲)



产品介绍:
复合橡胶成分, 提供一层富有弹性、韧性的无气泡涂层, 使汽车底盘免受潮气、盐类、道路杂物的侵害。操作简单, 在防止各类擦伤的同时降低路噪, 保护层不易剥离脆裂

RoHs

应用范围: 汽车外底板、焊接接缝、后备箱内饰、机动车防火隔板、屋顶堵漏剂等

型号	净重量	每箱数量
05347	16 盎司	12

CRC 401016 Permanent Metallic Block Seal Head Gasket Repair
发动机气缸密封垫片永久性堵漏剂



产品介绍:
可形成一种永久性、类似钢结构强度填充物、对铸铁或铝质发动机气缸体, 气缸盖、加热器芯、垫片、防冻塞、铜质、铝质、塑料或复合材料的水箱、水泵等部位的漏洞裂缝进行快速修补

RoHs

型号	净重量	每箱数量
401016	16 盎司	12

CRC-05026 Gel Engine Degreaser
凝胶型发动机除脂剂



产品介绍:
可以渗透并除去在发动机外部上长期附着的各种顽固污垢, 甚至是高温烘烤形成的污物硬壳。配方独特, 渗透力超过普通类型的发动机除油剂。产品呈高亮度黄色, 具有极高的视觉可分辨性。低 VOC 配方

RoHs

应用范围: 机动车、船舶、建造工程领域、发动机、金属零件、机械设备等

型号	净重量	每箱数量
05026	12 盎司	12

CRC 05110 Mass Air Flow Sensor Cleaner
空气流量传感器清洗剂



产品介绍: 第一次专门为清洁空气流量传感器而研发的产品。能够增加动力, 改善空气和燃油比率, 有效减少发动机熄火, 迟缓和噪音。对塑料和橡胶安全, 挥发后无残留

应用范围:
空气流量传感器及其罩壳



型号	净重量	每箱数量
05110	312g	12

RoHs

CRC 05079 Cleane-R-Carb Carburetor Cleaner
化油器清洗剂



产品介绍: 化油器阻风门清洁剂, 有效溶解并去除化油器 (喉管)、自动风门、连杆机构和曲轴箱强制通风 (PCV) 系统等部件的淤积物和湿气, 从而提高汽车油的燃烧效率。对氧传感器和汽车尾气催化剂无害
应用范围: 自动阻气门、化油器组件, 曲轴箱通气管组件、排气在循环阀 (EGR) 无漆表面的通用性清洁剂、热提升部件、进气组件、曲轴箱强制通风系统 (包括阀门)

型号	净重量	每箱数量
05079	340g	12
05081	454g	12

RoHs

CRC-05002 Freeze-Off Super Penetrant
急冻超级渗透松锈剂



产品介绍: 独特配方, 能够对被喷射部位进行急速降温, 从而使顽固锈蚀层产生裂隙并让产品深入渗透, 相比同类松锈产品效果更加明显! 低 VOC 含量。

应用范围: 机动车、船舶、水上运动设备、家用器具、管道接头、农机具、体育运动设备、工厂机械设备等



型号	净重量	每箱数量
05002	11.5 盎司	12

RoHs



CRC 05337 Radiator Flush
10 分钟水箱快速冲洗剂



产品介绍:
一次性清理只需十分钟, 即可清除水箱内的油类, 脂类油泥等各种污物杂质。同时可以中和防冻液中的酸性成分, 提高水箱寿命

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05337	355ml	12

CRC 05339 Engineal™ Engine Gasket Sealer
发动机气缸密封添加剂



产品介绍:
有效阻止发动机气缸垫、轴承和油封处的既有泄漏。恢复密封件的弹性, 改善密封件和金属之间的接触效果。适用于各种机动车发动机

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05339	355ml	12

CRC 05612 Diesel Cold Flow™ Anti-Gel with Lubricity
柴油防冻抗凝剂



产品介绍:
按规定使用时, 能够降低柴油倾点(流动点)达 40° F, 从而防止柴油在低温环境下凝结并提高柴油的流动性。具有分散水分的功能, 并含有以用于低硫柴油的润滑剂成分。ULSD 认证。同样适合用于生物柴油

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05612	355ml	12

CRC 05077 Octane Boost
汽油辛烷值提升剂



产品介绍:
能够在增加燃油系统润滑的同时有效提升马力以及扭矩。防止气门沉陷。减少尾气中 NOX 和一氧化碳成分的排放。含有烟气抑制成分

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05077	355ml	12

CRC 05332 Trans-Kleen™ Automatic Transmission Treatment
自动变速装箱保护剂



产品介绍:
本品使用方便, 直接加入变速箱后, 在您驾驶汽车的过程中即可清除有害的胶质或类漆杂质, 减少换挡时的顿挫感和换挡迟缓, 使换挡过程更顺滑

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05332	12 盎司	12

CRC 402715 Engine Oil Stop Leak
发动机机油止漏剂



产品介绍:
通过护理修复老化磨损的密封件及汽缸垫片来阻止发动机机油的继续泄漏。适合用于柴油、汽油发动机, 如乘用车、卡车等车辆。亦可用于合成机油

RoHs

型号	净重量	每箱数量
402715	444ml	12

CRC 05401 Glass & Dash™ Cleaner
仪表盘和玻璃清洁剂



产品介绍:
快速清洁普通玻璃, 亚克力, 不锈钢。化纤玻璃、塑料镀锌铸件、尼龙等物体表面、去除灰尘、脏污、指印、雨雾残留物。使用后不会形成薄膜或者水印

应用范围:
汽车、船舶等的玻璃、内饰等部位

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05401	18 盎司	12

CRC 05671 Jump Start® Starting Fluid with Lubricity
发动机低温启动剂



产品介绍:
在关闭引擎的状态下, 将本品喷在进气门或空气滤清器上。用在柴油及汽油发动机上, 确保其在寒冷潮湿的天气下轻松启动, 零下 53.8°C 内也有效, 同时能够对气缸上部机构进行润滑, 以减少低温启动所造成的磨损, 适用于柴油和汽油发动机。

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05671	312g	12



Tannery® Leather, Vinyl & More Cleaner & Conditioner 万能清洁保护剂



产品介绍:
本产品为 CRC 旗下欧洲品牌, 品质卓越, 能广泛用于各类皮革、塑胶、橡胶、有机玻璃及玻璃等物品的清洁与保护, 有效去除污垢及油污、指纹等, 使其光亮如新

RoHs

应用范围:
用途非常广泛, 可用于汽车及车内饰、保险杠、仪表板、摩托车配件、轮胎、公文包、行李箱包、钱包、服饰、鞋及靴子、家具、船、体育用品等。



型号	净重量	每箱数量
40173	284g	12

Disc Brake Quiet 碟刹盘系统消音剂



产品介绍:
使用后可形成一层防水且耐高温的膜, 可立即有效吸收振动噪音并使刹车碟盘的摩擦尖叫声消音降至最低程度

RoHs

特 点:
■ 特殊的配方可使造成的噪音振动大幅度减少
■ 通过抑制零件振动以消除噪音来源
■ 可简易使用于全新或刚安装的刹车垫片
■ 施用于碟刹片未安装垫片的一边



型号	净重量	每箱数量
05016	118ml	12
05017	225g	12

CRC 05018 Lectra-Motive Electric Parts Cleaner 汽车电器零件清洗剂



产品介绍:
对非敏感性电子设备提供快速彻底的清洁, 专门清洁电机、变压器和机器。阻燃配方溶解油脂、油、污垢及蜡等顽固污渍。

RoHs

特 点:
■ 分解油脂、灰尘、蜡
■ 无残留物
■ 不可燃安全配方
■ 介电强度 37500 伏特

应用范围:
应用气动工具、发电机、电池充电器、轴承、电缆、链条、离合器、压缩机、模具、磨床、电机绕组、电机、泵、电磁阀、启动器、工具、工具机器等。

型号	净重量	每箱数量
05018	539g	12

CRC 05089 Brakleen Brake Parts Cleaner 刹车盘、组件清洗剂



产品介绍:
安全快速地清洗刹车片, 刹车鼓, 刹车片压板上之黄油、机油等污物, 去除刹车片上之粉尘, 免于被人体吸入置癌! 无残留, 不伤及所有橡胶件, 不残留杂质, 无闪点或火点, 不含四氧化碳, 硅或石油溶剂, 不污染金属。使用后, 可提升刹车效能 24%, 协助刹车效率提高安全性

应用范围:
ABS、刹车盘、鼓、制动缸、制动鼓、刹车瓦, 刹车蹄, 卡尺, 离合器盘, 盘式刹车垫、盘。可安全使用于所有的刹车系统, 包括弹簧和楔形制动系统等

RoHs

特 点:
■ 不可燃安全配方
■ 快速清洁, 干燥无残留物
■ 喷雾式清洗, 不需分解刹车系统, 即可清洗
■ 立即除油
■ 无需拆卸即可工作
■ 低 VOC 不含 CFC, 不破坏臭氧层
■ 对大部分塑料安全
■ 可清除石棉粉尘, 碳粉, 避免人体吸入致癌



型号	净重量	每箱数量
05089	539g	12

CRC SL3301 Brake Caliper Synthetic Gease 刹车卡钳合成油脂



产品介绍:

合成油脂、防止卡钳抱死, 抖动和锈蚀。含钼、聚四氟乙烯 (PTFE)、石墨等物质, 适温范围广, 可达 -34.4°C—315.5°C。应用于金属与金属之间的接触部位, 抗水洗, 对塑胶, 橡胶无害

特点:

05361 目前为特斯拉汽车刹车系统指定专用产品之一

应用范围:

制动底板, 刹车片接触点、卡钳 O 型圈、卡钳、碟刹片、鼓刹系统、扣眼、驻车刹车系统需润滑部位、支点, 自动调节机构等



RoHs



型号	净重量	每箱数量
SL3301	71g	12
SL3141	397g	12
05361	142g	12

CRC 03065 Food grade belt dressing 皮带止滑保护剂



产品介绍:

对磨损的皮带提供暂时性食品级、人工合成的处理, 延长皮带寿命, 减少滑动、硬化表面磨平、尘土聚集与摩擦, belt dressing 可用于皮革, 橡胶、帆布、适合平板、圆形或 V 型皮带。改善牵引力并减低皮带张力, 减轻马达转轴与皮带轮受力以增加操作效率



RoHs



特点:

- 符合 FDA 规定 21CFR-178.3570
- 可接触事物
- 持有 NSF P1 注册论证
- 粘稠、非干燥性的防水膜可减少驱动皮带的滑动, 抵抗水冲洗,
- 维持皮带弹性预防输送系统滑动所造成的负荷
- 无色不会玷污输送系统所运送的成品



型号	净重量	每箱数量
03065	284g	12

刹车系统润滑及降噪应用示意图



CRC 14455 Green Force® Heavy Duty Cleaner 酸性重度环保型清洗剂



产品介绍:

CRC 重度清洗剂是一款替代传统溶剂清洗剂和除脂剂的环保型产品。它能快速清除石油基污垢, 如油脂, 污垢以及制造环境和仓库中的油。本品同时对于食品加工厂和厨房中的蛋白质类型污垢清除效果极佳。它可以用于喷雾桶, 配合拖把和水桶, 也可用于自动洗涤器和高压清洗机。本品的低气味特性更易于使用。



RoHs



特点:

- 环保的首选产品, 符合美国环保署对于环保设计的规定
- 可生物降解
- 低挥发性含量, 挥发性有机化合物可降低地面烟雾的产生
- 工业级
- 水性清洗剂达到传统溶剂性能
- 浓缩配方, 使用经济
- 气味宜人, 气味少且清洗效果明显
- 不可燃, 水性配方降低火灾风险
- 酸性: PH 值 3.5-4.5
- 经美国环保署环境设计配方 (DfE) 通过

应用范围:

推荐用于任何需要清洗工厂工具、设备、机械、地板、墙壁和其他任何不会受潮的硬表面的环保清洗产品。清洗污渍 稀释比例 (本品: 水, 轻度污渍 1oz 每 gal\ 中度污渍 2oz 每 gal\ 重度污渍 4oz 每 gal,)

型号	净重量	每箱数量
14455	1 gal	4 桶
14456	5 gal	1 桶
14458	55 gal	1 桶

CRC 04100 Hand Cleaner Towels 手巾



产品介绍:

CRC 手巾中含有的安全高效清洗剂以及吸水、不刮伤研磨成分构成的产品, 使双手洁净、芳香。这些具有纹理的毛巾富含强力、柔和柑橘基清洗成分, 能快速溶解污垢、油脂和尘垢, 并将其锁定在毛巾中, 不会沾到手上。



RoHs



特点:

- 彻底清洗手部
- 浮石磨成分重度清洗湿巾
- 能快速松动、溶解和吸收污垢和油脂
- 深层清洗洗涤剂能轻松去除嵌入式污
- 含皮肤润肤剂
- NSF 注册 E3 用于肉类和禽类工厂

应用范围:

统一尺寸, 耐用毛巾能快速清除难以清除的物质, 包括: 润滑油、焦油、密封胶、重度油脂、油类、蜡、油漆、粘合剂、墨水、环氧成分等等。

型号	净重量	每箱数量
04100	72 条\罐	6 罐

CRC 04101 Disinfecting Wipes 消毒湿巾



产品介绍:

CRC 专利消毒湿巾用于清洁、消毒和除臭作用。CRC 的 EPA 注册湿巾配方可用于大多数硬质材料, 无孔表面, 使得表面洁净、无异味。安全使用于学校、卫生俱乐部、健身房、运动设施、器材、交通枢纽、商店、购物中心、熟食店、餐饮设施和宴会厅。

RoHs

应用范围:

可用于护目镜, 面罩, 防毒面具, 全面罩呼吸器, 橱柜, 桌椅, 电脑, 台面, 书桌, 桌面, 门把手, 垃圾桶, 耳机, 键盘, 栏杆, 座椅, 水槽, 表, 桌面, 电话机等

型号	净重量	每箱数量
04101	90 条\罐	6 罐

CRC 04102 Glass Cleaner Wipes 玻璃表面清洗毛巾



产品介绍:

CRC 玻璃表面清洗毛巾结合无条配方和无绒布一步到达清洗目的。无氨配方能有效抑制过度喷漆, 能安全作用于大多数表面。快速清除烟膜、指纹、污渍、污垢和其他污渍, 不留条纹和残留。专业级布能满足各类设备、卫生、汽车和工业应用。

RoHs

应用范围:

可用在玻璃和镜子, 电脑屏幕, 复印机, 键盘, 门把手, 电话, 陈列柜, 汽车和卡车的窗户, 仪表板, 方向盘, 游戏机, 装饰工程等

型号	净重量	每箱数量
04102	50 条\罐	6 罐



CRC 04103 Stainless Steel Cleaner Wipes 不锈钢清洁湿巾



产品介绍:

CRC 不锈钢清洁湿巾能起到一步清洁、抛光、光亮和保护的作用。独有的强大配方能防止高光泽不锈钢含有水印及被腐蚀。同时可用于清除不锈钢、铝、铬、铜和黄铜的斑点、油膜指纹、水印和油脂。是饮水机和电梯等不锈钢产品及设备使用的理想选择



RoHs



型号	净重量	每箱数量
04103	30 条 \ 罐	6 罐

CRC 04104 Graffiti Remover 涂鸦和油漆清除毛巾



产品介绍:

CRC 涂鸦和油漆清除毛巾是一款独特地一步清洗产品，包含高质量涂鸦清除配方和高吸水性，不刮伤毛巾。配方将渗透、松动、中断和溶解油漆和涂鸦颜料，使得毛巾吸收并锁住残留，不会使之回到已清洗的表面中。

应用范围:

铝墙板，玻璃，油漆表面，标牌，不锈钢，电话亭，台面，储物柜，车辆，走廊，电梯，室内装潢乙烯板板材，公共汽车，地铁和火车等。

RoHs

型号	净重量	每箱数量
04104	30 条 \ 罐	6 罐

CRC 05131 VisiClear™ Display & Electronics Screen Cleaner 液晶屏、触摸屏泡沫清洁剂



产品介绍:

本品为最新配方，内含高效环保清洁成份，能迅速清洁触摸屏、液晶屏、传统显示屏等各类显示屏及镜头，使其亮丽如新。

特点:

- 无色无味
- 泡沫丰富
- 去污能力超强
- 使用、携带方便

应用范围:

可用于电脑、电视、取款机、手机、电子广告等各类显示屏及各类影音摄像器材的镜头清洁。

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05131	6.9 盎司 (195g)	12

CRC 05130 Magic Oil™ Lock Lubricant and De-Icer 魔法油超级锁孔润滑剂



产品介绍:

本品为先进独特配方，内含丰富石墨成份，能迅速使生锈、长时间未开的锁具立刻开启

特点:

- 环保无气味
- 独特设计、使用方便
- 小巧设计、携带方便

应用范围:

可用于普通、高档防盗门锁；发动机点火锁；保险柜锁；各类门锁及各种锁具钥匙孔的润滑，能迅速使长期使用或锈蚀的锁具立即开启。

RoHs

型号	净重量	每箱数量
05130	0.4 盎司	96



CRC 06026 Heavy Duty Corrosion Inhibitor 高强度抗锈阻蚀剂



产品介绍:

通过隔绝盐雾和水汽来阻止锈蚀。防锈层不会开裂或形成细微裂纹。琥珀色的弹性涂层可为金属部件、紧固件、转向舵和节流联动系统提供长效保护。不含硅质成分，因此对氧传感器无害。



型号	净重量	每箱数量
06026	10 盎司	12

CRC 06054 Marine Instant Galvanize™ Zinc Rich Galvanize Coating 船艇用冷镀锌抗蚀剂



产品介绍:

高性能 95% 富锌涂层。有效阻止海水腐蚀或锈层蔓延。亦为修补润色之首选产品。形成灰色非光滑表面。达到高成本热浸锌工艺的同等级效果。



型号	净重量	每箱数量
06054	13 盎司	12

CRC MK5316 Rust Stain Remover 锈污清洗剂



产品介绍: 特殊强效配方可有效地清除锈渍而不伤及本体表面，可用于玻璃钢、金属、乙烯树脂和其他船体表面，可快速清除金属工具的锈斑，使用简单涂上并擦拭后冲洗即可。

应用范围:

玻璃纤维、金属、乙烯基材质、五金工具等

特点:

强效粘附锈渍、迅速去污、不伤凝胶涂层



型号	净重量	每箱数量
MK5316	16 盎司 / 454g	12

CRC MK3332 Aluminex™ Clean & Shine 铝合金清洁增亮剂



产品介绍: 特殊的双效配方，专门用于铝合金船身的清洗和增亮。

特点:

采用 Safe Acid Technology™ (安全制酸科技)。对于轻度或中度氧化表面可产生最佳效力。对阳极氧化铝及漆面铝合金无害。



型号	净重量	每箱数量
MK3332	32 盎司	12

CRC MK8216 Marine Cleaner Wax 船艇清洗抛光蜡



产品介绍:

蕴含三种抛光蜡组分的高科技乳膏蜡，能够有效清洗、祛除氧化物，抛光玻璃纤维，使其恢复镜面光泽。所含变频段全光谱紫外线抑制成分能够有效阻止钝化和褪色。用软布打磨后可实现高光泽效果。可手工制作或使用打磨机。



型号	净重量	每箱数量
MK8216	15.9 盎司	12

CRC MK66 Trewax® Boat Paste Wax 高级全季节性船艇蜡



产品介绍:

蕴含世界上最坚固的天然蜡：巴西棕榈蜡。可形成长效的光亮外观。专门针对船艇的外观而设计适用于玻璃纤维、漆质表面、铝合金、镀铬件以及不锈钢。



型号	净重量	每箱数量
MK66	12 盎司	12

CRC MK2032 On & Off Hull & Bottom Cleaner ON & OFF 强力船身 & 船底清洗剂



产品介绍: 头号首选船身清洗剂！具备最强效配方！

特点:

可迅速清除最顽固的吃水线水渍，水藻和甲壳动物残痕、锈蚀及排气管污迹！仅限用于化织玻璃！不损害凝胶涂层！



型号	净重量	每箱数量
MK2032	32 盎司	12 罐
MK20128	1gal	4 桶
MK20550	55gal	1 桶

CRC MK3532 On & Off Gel Hull & Bottom Cleaner ON & OFF 凝胶型强力船身 & 船底清洗剂



产品介绍: 独有的粘性配方，可强力附着于工作表面，有效清除顽固浮渣及锈斑。

特点:

显眼的蓝色能够让施工者轻易掌控清洗区域。先将产品滚涂或刷涂至化织玻璃表面，然后进行冲洗。具有怡人气味



型号	净重量	每箱数量
MK3532	32 盎司	12 罐
MK35128	1gal	4 桶

CRC MK3132 Aluminex™ Pontoon & Aluminum Hull Cleaner
高强度平底浮船和铝合金船体清洗剂

产品介绍: 极致强效配方，可迅速清除最顽固的氧化物，吃水线水渍、碳酸钙沉积物及海藻残痕！禁止用于油漆表面！



型号	净重量	每箱数量
MK3132	32 盎司	12 罐
MK31128	1gal	4 桶

CRC MK4016 On & Off for Outdrives
ON&OFF 舷外挂机清洗剂

产品介绍: 配方独特，专用于清洗漆面铝合金舷外挂机、舷外低挂设备及推进器部件。

特 点: 通过运用 Safe Acid Technology™（安全制酸科技），在清除顽渍的同时不会伤害油漆表面。也可用于舷外发动机罩壳。不伤害凝胶涂层。



型号	净重量	每箱数量
MK4016	15 盎司	12 罐

CRC MK2232 Super Suds™ Boat Soap
液体船身清洗皂

产品介绍: 高浓缩型全合成洗涤剂。不产生条纹，不残留。可在有效清除尘土和污垢之后尽显船身闪亮本色。

特 点: 可稀释成为 64 桶清洗液。不会剥离保护蜡。环保配方，可自然降解。



型号	净重量	每箱数量
MK2232	32 盎司	12 罐
MK22128	1gal	4 桶

CRC MK6532 Roll Away™ Boat Wash
船体清洗剂

产品介绍: 蕴含可强效清洗、增亮玻璃纤维船身和甲板的活性水。

特 点: 超强配方有效针对乙烯基塑料、Formica 防火胶板、五金件、挡板、帆布及船帆。不含磷酸盐。环保配方，可自然降解。



型号	净重量	每箱数量
MK6532	32 盎司	12 罐
MK65128	1gal	4 桶

CRC MK2132 Cleaning Detail® Non-Skid Deck Cleaner
防滑甲板万能清洗剂

产品介绍: 可有效清洗增亮化纤玻璃、不锈钢、镀铬表面、黄铜及铝合金。

特 点: 清除尘土、油脂、污垢及粉化物。适用于吃水线以上的所有需清洁表面。对于防滑甲板、淋浴间和浴盆具有完美清洗效果。



型号	净重量	每箱数量
MK2132	32 盎司	12 罐

CRC MK2332 Big Bully® Natural Orange Bilge Cleaner
天然橘味舱底清洗剂

产品介绍: 能够迅速乳化油脂、汽柴油污渍。

特 点: 强效柑橘组分在清洁的同时可吸收舱底异味。所含自清洁配方之活性可通过船艇航行时摇晃动作被激发。



型号	净重量	每箱数量
MK2332	32 盎司	12 罐
MK23128	1gal	4 桶

CRC MK3732 Mildew Stain Remover
霉斑清除剂

产品介绍: 快速清除最为顽固的霉菌斑。具有细密喷洒机制，甚至在垂直表面不会流淌。不必用力擦洗，仅需简单地一喷一抹即可达到清洗目的。可用于各种乙烯基塑胶或硬质表面。不伤害游艇遮蔽物以及航海织物。



型号	净重量	每箱数量
MK3732	32 盎司	12 罐

CRC MK3918 Glass Plex™ Multi-Purpose Glass Cleaner
万能型玻璃清洗剂

产品介绍: 特殊配方，不产生条纹。不含氨或酒精。适用于玻璃、Plexiglas® ①、亚克力、薄片云母、化纤玻璃、电脑屏幕、吧台、家电、不锈钢和镀铬件。



型号	净重量	每箱数量
MK3918	32 盎司	12 罐

CRC MK2832 Spray Away™ All Purpose Cleaner
全效清洗剂

产品介绍: 产品特点：可迅速清除油脂、污垢、雨水痕迹、海鱼血迹等诸多污渍。适合清洗任何材质表面！高强度配方，具备其他类喷洒型清洗剂 4 倍效力。不可燃！



型号	净重量	每箱数量
MK2832	32 盎司	12 罐

CRC MK2432 Nu-Teak™ One Step Teak Cleaner
速效柚木清洗剂

产品介绍: 有效清洗柚木以及其他硬质木料。去除污渍和风化痕迹，仅需一个操作步骤。不含酸性物质。不损害木料纹理。亦非常适用于甲板、露台以及室外家具的清洁。



型号	净重量	每箱数量
MK2432	32 盎司	12 罐

CRC MK3616 Nu-Teak™ Teak Oil
柚木守护神

产品介绍: 对柚木进行密封和保护，同时突显木料的自然本色！仅需一个操作步骤，干燥迅速，可提供长效防护！蕴含抗紫外线（UV）成分。能够抑制风化！呈现丰裕的金色。

特 点: 适用于装饰物、楼梯、扶手、室外家具以及其他类似物件。



型号	净重量	每箱数量
MK3616	16 盎司	12 罐
MK3632	32 盎司	12 罐

CRC 06161/06171 Marine Fuel Stabilizer - Gasoline
燃油稳定剂

产品介绍: 浓缩型高效配方！可确保燃油在经年的存储期间保持最佳品质！

06161 汽油配方: 可阻止锈蚀产生，同时避免乙醇汽油可能出现的燃油分层。1 盎司可处理 5gal 汽油。

06171 柴油配
方: 1 盎司可处理 10gal 柴油

型号	净重量	每箱数量
06161	8 盎司	12 罐
06162	16 盎司	12 罐
06163	32 盎司	12 罐

型号	净重量	每箱数量
06171	8 盎司	12 罐
06172	16 盎司	12 罐

CRC 06068 Engine Stor® Fogging Oil for Outboard Engines
发动机内腔抗蚀雾化剂

产品介绍: 在季节性停泊期间有效地保护游艇发动机。能够强力附着于发动机内部零件表面，从而防止活塞、活塞环以及气缸壁发生锈蚀。可通过使用喷射罐来维护 Evinrude 1991 款和 Johnson 发动机，新款发动机可通过其自行配备的维修阀进行施工。不含硅质成分，因此对氧传感器无害。

型号	净重量	每箱数量
06068	13 盎司	12 罐
06069	1gal	4 桶
06070	5gal	1 桶
06072	13 盎司 (喷罐)	12 罐

CRC 06141 PhaseGuard4® Ethanol Fuel Treatment
乙醇汽油改良剂

产品介绍: 有效保护各种 2 缸或 4 缸汽油发动机免受乙醇汽油的危害。可抑制乙醇汽油的分层现象*、抗腐蚀、清洗燃油系统、稳定燃油品质以及提升发动机动力。对于从 E10 至 E85 型号的所有乙醇汽油具备同等效力。在航海季节 1 盎司产品可处理 10gal 乙醇汽油。在停航季节 1 盎司产品可处理 5gal 乙醇汽油。能够稳定燃油品质，时效超过 12 个月。

注: 乙醇汽油在发生分层之后是不可逆转的。在极端环境条件下产品可能失效。

型号	净重量	每箱数量
06141	8 盎司	12 罐
06142	16 盎司	12 罐
06143	32 盎司	6 罐

CRC MK4908 Fuel Treatment and Stabilizer
长效型燃油系统清洗剂及燃油稳定剂

汽柴油通用型

产品介绍: 适用于各种类型的发动机。稳定燃油品质长达 8 个月。可提升发动机效能。可处理最多 100gal 汽油或 72gal 柴油。能够清洗燃烧室以及多孔喷嘴。



型号	净重量	每箱数量
MK4908	8 盎司	12 罐

CRC MK6912 Moisture Absorber
强力吸潮剂

产品介绍: 干燥游艇仓、储藏柜、浴室、壁橱、地下室等封闭空间内的空气。丸状超浓缩型配方干燥剂较普通片状干燥剂可更多吸收达 50% 的潮气。产品附带保护性蛛网型塑胶盖。



型号	净重量	每箱数量
MK6912	12 盎司	12 罐

CRC MK2718 Ultra Vinyl Cleaner
超级乙烯基材料清洗剂

产品介绍: 强力清除嵌入式灰尘、油污、防晒霜、饮食痕迹等多种污渍。浓缩型泡沫配方，奇效迅速！非常适合于各种乙烯基内，外饰面料。



型号	净重量	每箱数量
MK2718	18 盎司	12 罐

CRC 06002 6-56® Multi-Purpose Lubricant - Zero VOC
航海级万能型润滑剂

产品介绍: 不含有机挥发物的无臭环保配方！提供长效超级润滑功能！能够驱除水分，避免电气故障或启动困难！深入渗透、松解严重锈蚀的金属零件！不含硅质组分，不伤害氧传感器。



型号	净重量	每箱数量
06002	11 盎司	12 罐

CRC 06005 6-56® Multi-Purpose Lubricant
航海级万能型润滑剂

产品介绍: 可形成薄型的透明防护层，润滑并抑制磨损和海水侵蚀。驱除水分，帮助启动潮湿的发动机。松解锈蚀的零部件。不含硅质组分，不伤害氧传感器。

型号	净重量	每箱数量
06005	5 盎司	12 罐
06006	9 盎司	12 罐
06007	11 盎司	12 罐
06008	1gal	4 桶
06010	5gal	1 桶

CRC 06114 Marine Dry Lube with PTFE Technology
航海级干性 PTFE 润滑剂

产品介绍: 在数秒内即可干燥并形成超薄防护膜！迅速渗透并强力附着于铝合金、钢材、木材、橡胶、塑胶等多种材料。有效降低摩擦和阻滞。隔绝水分，能够抑制霉变和腐蚀。



型号	净重量	每箱数量
06114	10 盎司	12 罐

CRC 06037 Marine Dry Lube with PTFE Technology
航海级白色锂基脂

产品介绍: NLGI 2 级润滑脂，拥有超级的耐受性及排水抗热性能。优异的金属零件润滑剂。不会被冲洗掉，不会融化或凝固。

应用范围: 非常适用于转向舵零件、钢缆、铰链、索具、轨道、绞车齿轮组、窗户、卷筒、轴承以及及拖挂车轴球。



型号	净重量	每箱数量
06037	10 盎司	12 罐

CRC 06077 Marine Heavy Duty Silicone
航海级高强度硅质润滑剂

产品介绍: 可形成干净、无臭的非粘性保护膜。排水性极强。抗腐蚀。

应用范围: 可润滑木材、尼龙、橡胶、金属、帆布和皮具。消除器叫声和粘结。工作温度：-40°C ~204°C



型号	净重量	每箱数量
06077	9 盎司	12 罐

CRC 05670 Diesel Dry™ Diesel Water Remover
柴油除水剂

产品介绍: 能够高效吸收分散的水分！防止喷嘴阻塞，清除油泥和沉积物以及提升才有贮存时的稳定性！抑制腐蚀！保持柴油箱、输油管路、过滤器和喷嘴的清洁。



型号	净重量	每箱数量
05670	12 盎司	12 罐

CRC 06019 Marine Cleaner and Degreaser
航海级发动机零件及设备强力除脂剂

产品介绍: 能够有效清洗游艇发动机、非敏感型电器零件和设备。可迅速瓦解电机、传动装置、链条等其他金属部件上的顽固油脂污渍！无残留！不可燃！



型号	净重量	每箱数量
06019	19 盎司	12 罐

CRC 06020 Marine Degreaser - Non-Chlorinated
航海级无害除脂剂

产品介绍: 专门用于非敏感型电器设备的除脂剂。能够轻易祛除工具、传动装置、链条以及其他金属零件上附着的油脂等污渍。无残留！



型号	净重量	每箱数量
06020	14 盎司	12 罐

CRC 06064 Marine Carb & Choke Cleaner
游艇发动机化油器 & 阻风门清洗剂

产品介绍: 能够迅速渗透并清除油泥、胶质、积碳和清漆类积聚物。让发动机性能恢复到巅峰状态！可清洗化油器、自动阻风门、预热管、PCV 阀。低有机挥发物含量环保配方。对氧传感器无害。



型号	净重量	每箱数量
06064	12 盎司	12 罐

CRC 06121 Marine Engine Tune Up & Decarbonizer
游艇发动机积碳清除剂

产品介绍: 瓦解燃烧室内的积碳、清漆以及其他有害积聚物。消除活塞环粘滞。极大地提升发动机动力和性能。能够解决绝大多数怠速不稳或动力损失故障。不含硅质成分。适合所有的二冲程和四冲程发动机。



型号	净重量	每箱数量
06121	13 盎司	12 罐

CRC 14101 Tyme® 1 Carburetor & Cold Parts Cleaner
化油器和金属零件常温清洗剂

产品介绍: 双相位、可水洗、使用常温液槽的金属零件清洗剂。迅速清除铝合金及其他金属上的积碳、清漆和油脂！无腐蚀性！不可燃！

型号	净重量	每箱数量
14101	1gal	4 桶
14104	5gal	1 桶

CRC 06102 Marine Marine QD® Electronic Cleaner
航海级 QD® 速干型电子清洁剂

产品介绍: 能够高效安全地清洗敏感的电子零件和电气接触点。适用于发动机电子控制系统、数据传感器和配线、GPS/ 鱼群探测器、计算机、录影机、磁带机、CD 和 DVD 播放机。有效防止电气触点发生故障。迅速挥发！无残留！



型号	净重量	每箱数量
06102	11 盎司	12 罐

CRC 06019 Marine Cleaner and Degreaser
航海级强力除脂剂

产品介绍: 能够有效清洗游艇发动机、非敏感型电气零件和设备。可迅速瓦解电机、传动装置、链条等其他金属部件上的顽固油脂污渍！无残留！不可燃！



型号	净重量	每箱数量
06019	19 盎司	12 罐

CRC 06023 Marine Battery Cleaner
航海级酸性显色电瓶清洗剂

产品介绍: 可产生黄色泡沫，一旦遇到泄露的酸性物质即刻呈现显眼红色。能够有效清除电缆，电瓶终端、罩壳及电瓶夹板上的腐蚀物！可中和酸渍！确保电瓶电流通畅并延长其使用寿命！



型号	净重量	每箱数量
06023	11 盎司	12 罐

CRC 06046 Marine Battery Terminal Protector
航海级电瓶终端保护剂

产品介绍: 有效延长电瓶寿命！无铅配方，可形成长效的防护层以阻止电瓶终端腐蚀。从而避免因电瓶故障引起的发动机启动困难！提升电气接触性能！可用于保护电瓶段子、托架、螺栓及其夹板。



型号	净重量	每箱数量
06046	7.5 盎司	12 罐

CRC 06106 Marine Premium Electronics Grease
航海级电气绝缘脂



产品介绍 能够有效地对电气触点进行密封防护、隔绝潮气。同时可润滑密封橡胶和塑胶零件。对电气零件和触点进行防水保护以阻止产生电弧跳火。在不利环境中（如雨雪、大雾、海水侵入）保障电气设备性能稳定！



型号	净重量	每箱数量
06106	3.3 盎司	12 罐

CRC 05185 Duster™ Moisture-Free Dust & Lint Remover
无水型高压除尘喷剂



产品介绍: 迅速安全地吹出任何表面上的浮灰、尘埃、棉绒等其他杂志。非常适合用于清洁敏感昂贵的游艇电气设备！能够有效针对通常难以接近的犄角旮旯部位进行彻底清洁！

型号	净重量	每箱数量
05185	8 盎司	12 罐

CRC 05316 Motor Treatment
全方位发动机保护神



产品介绍: 汽油机与柴油机通用，可直接注入燃油系统，或通过主歧管真空管路直接引进燃烧室，或直接注入机油箱。

特点:

当注入载具的燃油箱

- * 多功效添加剂配方可有效清洗喷嘴，化油器喷嘴，进气阀，活塞以及燃烧室；润滑上部气缸，消除阻滞或敲缸，恢复发动机动力和加速性能，清除水份并稳定燃油；
- * 专利 SYN-GO® 技术通过配方中所含的全合成润滑组分进一步增强防护；
- * 有效降低燃油中的乙醇对活塞环和气缸垫的脱水损害，同时润滑上部气缸。

当注入发动机的机油箱

- * 能够液化发动机内部堆积的胶质或清漆类垃圾、去除积碳、清洗粘连泛润气门挺杆、活塞环、曲轴箱强制通风系统，防止块状油渣阻滞机油顺畅流动。清除机油水份。

型号	净重量	每箱数量
05316	16 盎司	12 罐

CRC SX10 Salt Terminator® Engine Flush, Cleaner & Corrosion Inhibitor
发动机冲洗清洁抗蚀剂



产品介绍: 清洁和保护任何可能接触到盐分（海水、烟雾、岩盐）的部位。能够有效溶解盐分同时留下强效抗锈涂层。不论对于在海水或淡水中畅游的游艇，该产品皆为其发动机必备的外用清洁剂！适合清洗游艇发动机、冷却系统、热交换设备。

应用范围:

科有效保护船舶、私人游艇、拖车、传动装置、渔具、私家车、娱乐车、卡车、工具、摩托车、全地形越野车、脚踏车、露天家具以及您所能想到的用途！可自然降解的环保配方。



型号	净重量	每箱数量
SX10	12 液体盎司	12
SX22	22 液体盎司	12
SX32	32 液体盎司	7
SX32M	32 液体盎司（附搅拌器）	6 套
SX128	1gal	6
SX55	55gal	1
SXMXR 搅拌器	12 付 / 箱	—



RTV 密封胶

产品介绍:

CRC 的室温硬化 (RTV) 粘著剂 / 密封胶乃是针对多方面的密封、胶结、保护及防水应用而设计。透明、白色及蓝色的是泛用型。红色与黑色则适用于需要淡味、非腐蚀性并耐高压的密封胶时。红色配方亦用于高温应用。

透明——形成几乎不可见的防水密封

白色——为了高湿度的室内外应用而设计

蓝色——强力工业级垫圈密封胶

红色——淡味、非腐蚀性并耐高温的垫圈密封胶

黑色——淡味、非腐蚀性并耐高压的垫圈密封胶

密封、胶结、保护及防水

室温下即可硬化，无需特殊硬化方法

特点:

革命性包装，是填隙管的便利替代品
可射出均匀的珠状剂料使结果稳定

加压包装可使硅保持如新而不会干燥
自封性栓塞——拔出即可再次使用产品

RoHs



型号	净重量	每箱数量	工作温度
14055 透明	7.25 盎司	12	-65°F~450°F
14056 白色	7.25 盎司	12	-65°F~450°F
14057 蓝色	7.25 盎司	12	-65°F~450°F
14059 红色	8.75 盎司	12	-65°F~500°F 间隙性 600°F
14072 黑色	8.75 盎司	12	-65°F~450°F 间隙性 500°F

www.cnrc.com

CRC 螺纹锁固胶系列 THREADLOCKERS

产品介绍:

拥有多种规格的快干型螺丝胶

紫色 - 低强度、可拆卸，触变性粘度 04500、04501、04502 可替代乐泰产品 222

蓝色 - 中强度、通用型，触变性粘度 04505、04506、04507 可替代乐泰产品 242

红色 - 高强度、触变性粘度，耐化学性好 04510、04511、04512 可替代乐泰产品 262

红色 - 超高强度、中粘度 04515、04516、04517 可替代乐泰产品 271

红色 - 超高强度，大粘度 04520、04521、04522 可替代乐泰产品 277

绿色 - 渗透级、中强度，低粘度，快速固化 04525、04526、04527 可替代乐泰产品 290

绿色 - 高强度，低粘度 04530、04531、04532 可替代乐泰产品 609

绿色 - 高强度，中粘度 04535、04536 可替代乐泰产品 640

绿色 - 高强度，高粘度 04540、04541、04542 可替代乐泰产品 680



型号	净重量	每箱数量	型号	净重量	每箱数量	型号	净重量	每箱数量
04502	1 盎司	10	04517	1 盎司	10	04532	1 盎司	10
04500	4 盎司	10	04515	4 盎司	10	04530	4 盎司	10
04501	16 盎司	10	04516	16 盎司	10	04531	16 盎司	10
04507	1 盎司	10	04527	1 盎司	10	04542	1 盎司	10
04505	4 盎司	10	04525	4 盎司	10	04540	4 盎司	10
04506	16 盎司	10	04526	16 盎司	10	04541	16 盎司	10
04512	1 盎司	10	04522	1 盎司	10	04535	4 盎司	10
04510	4 盎司	10	04520	4 盎司	10	04536	16 盎司	10
04511	16 盎司	10	04521	16 盎司	10			



02005.....P02	03082.....P07/24	03283.....P36	04268.....P31
02006.....P02	03083.....P36	03286.....P17	04269.....P31
02009.....P02	03084.....P05	03288.....P17	04270.....P31
02015C.....P09/P10	03085.....P07	03300.....P25	04500.....P52
02016C.....P09/P10	03086.....P08	03301.....P25	04501.....P52
02018.....P19	03094.....P06	03302.....P26	04502.....P52
02021.....P19	03095.....P19	03306.....P26	04505.....P52
02064.....P22	03096.....P19	03310.....P25	04506.....P52
02069.....P22	03097.....P19	03315.....P25	04507.....P52
02094.....P06	03100.....P21	03400.....P35	04510.....P52
02096.....P06	03110.....P19	03410.....P35	04511.....P52
02097.....P06	03111.....P19	03430.....P36	04512.....P52
02105.....P34	03112.....P19	03450.....P35	04515.....P52
02125.....P10	03115.....P21	04100.....P43	04516.....P52
02130.....P10	03120.....P21	04101.....P43	04517.....P52
02131.....P10	03125.....P11	04102.....P43	04520.....P52
02140.....P10	03130.....P11	04103.....P44	04521.....P52
02142.....P10	03131.....P11	04104.....P44	04522.....P52
02143.....P10	03135.....P21	04202.....P29	04525.....P52
02150.....P22	03140.....P12	04203.....P29	04526.....P52
02170.....P22	03150.....P12	04206.....P29	04527.....P52
02200.....P14	03155.....P14	04207.....P29	04530.....P52
03003.....P02	03160.....P03	04212.....P30	04531.....P52
03005.....P02	03162.....P03	04213.....P30	04532.....P52
03006.....P02	03163.....P03	04216.....P30	04535.....P52
03009.....P02	03175.....P18	04217.....P30	04536.....P52
03011.....P02	03176.....P18	04222.....P30	04540.....P52
03018.....P34	03180.....P19	04223.....P30	04541.....P52
03030.....P03/P24	03183.....P19	04226.....P30	04542.....P52
03035.....P08	03184.....P19	04227.....P30	05002.....P39
03038.....P07	03185.....P20	04232.....P30	05005CR.....P01/02
03040.....P03/P24	03187.....P20	04233.....P30	05005CW.....P01/02
03041.....P03/P24	03190.....P12	04236.....P30	05009.....P01/02
03042.....P03/P24	03195.....P13	04237.....P30	05016.....P41
03044.....P03	03196.....P14	04242.....P30	05017.....P41
03045.....P04	03200.....P14	04243.....P30	05018.....P41
03050.....P04	03204.....P07	04246.....P30	05021.....P20
03053.....P04	03205.....P13	04247.....P30	05026.....P39
03055.....P04	03215.....P13	04250.....P30	05046.....P37
03060.....P04	03226.....P16	04251.....P30	05050.....P39
03065.....P42	03228.....P16	04254.....P30	05062.....P37
03066.....P36	03246.....P16	04255.....P30	05063.....P37
03069.....P36	03248.....P16	04258.....P31	05074.....P37
03070.....P11	03250.....P20	04261.....P32	05077.....P40
03076.....P06	03262.....P16	04262.....P32	05078.....P38
03079.....P05	03266.....P16	04264.....P31	05079.....P39
03080.....P05	03268.....P16	04265.....P31	05080.....P37
03081.....P05	03282.....P17	04267.....P31	05081.....P39



05089.....P41	06162.....P47	18421.....P18	SL3145.....P27
05105.....P38	06163.....P47	2043.....P15/P16	SL3150.....P27
05110.....P39	06171.....P47	2047.....P15/P16	SL3151.....P27
05130.....P44	06172.....P47	2048.....P15/P16	SL3155.....P27
05131.....P44	06441.....P47	32660.....P05	SL3160.....P27
05185.....P50	10200.....P08	401016.....P39	SL3161.....P27
05212.....P38	10420.....P24	40173.....P41	SL3165.....P27
05316.....P50	10732.....P36	402715.....P40	SL3190.....P27
05332.....P40	14005.....P20	403015.....P39	SL3191.....P27
05334.....P38	14035.....P11	5035.....P06	SL3195.....P27
05335.....P38	14050.....P35	MK20128.....P45	SL3301.....P42
05336.....P38	14051.....P35	MK2032.....P45	SL3310.....P28
05337.....P40	14052.....P35	MK20550.....P45	SL3311.....P28
05339.....P40	14055.....P51	MK2132.....P46	SL3315.....P28
05345.....P38	14056.....P51	MK22128.....P46	SL3330.....P27
05347.....P39	14057.....P51	MK2232.....P46	SL3400.....P29
05361.....P42	14059.....P51	MK23128.....P46	SL35600.....P32
05401.....P40	14070.....P34	MK2332.....P46	SL35605.....P32
05612.....P40	14072.....P51	MK2432.....P47	SL35607.....P32
05670.....P48	14077.....P34	MK2718.....P48	SL35609.....P32
05671.....P40	14085.....P13	MK2832.....P47	SL35610.....P32
05832.....P38	14086.....P12	MK31128.....P46	SL35611.....P32
06002.....P48	14095.....P08	MK3132.....P46	SL35612.....P32
06005.....P48	14097.....P06/P29	MK3332.....P45	SL35613.....P32
06007.....P37/P48	14101.....P49	MK35128.....P45	SL35615.....P32
06008.....P37/P48	14104.....P49	MK3532.....P45	SL35616.....P32
06010.....P48	14170.....P20	MK3616.....P47	SL35617.....P32
06019.....P48/P49	14400.....P23	MK3632.....P47	SL35618.....P32
06020.....P49	14401.....P23	MK3732.....P46	SL3580.....P28
06023.....P49	14402.....P23	MK3918.....P46	SL3585.....P28
06026.....P45	14403.....P23	MK4016.....P46	SL35901.....P08/P28
06037.....P48	14405.....P23	MK4908.....P47	SL35903.....P08/P28
06046.....P49	14414.....P23	MK5316.....P18/P45	SL35905.....P29
06054.....P45	14415.....P23	MK65128.....P46	SL35906.....P29
06064.....P49	14416.....P23	MK6532.....P46	SL35911.....P29
06068.....P47	14417.....P23	MK66.....P45	SL35913.....P29
06069.....P47	14424.....P23	MK6912.....P47	SL35920.....P28
06070.....P47	14455.....P43	MK8216.....P45	SL35921.....P28
06072.....P47	14456.....P43	清洗机.....P33	SX10.....P50
06077.....P48	14458.....P43	清洗液.....P33	SX22.....P50
06102.....P49	14503.....P36	SL1712.....P33	SX32.....P50
06106.....P50	18410.....P17	SL1719.....P33	SX32M.....P50
06114.....P48	18411.....P17	SL3110.....P26	SX128.....P50
06121.....P49	18412.....P17	SL3115.....P26	SX55.....P50
06141.....P47	18413.....P17	SL3120.....P26	SXMXR 搅拌机.....P50
06142.....P47	18414.....P17	SL3121.....P26	Plastik70.....P15/P16
06143.....P47	18418.....P18	SL3125.....P26	
06161.....P47	18420.....P18	SL3141.....P27/P42	



RoHS	ROHS 是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》（Restriction of Hazardous Substances）。该标准已于 2006 年 7 月 1 日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。主要用于规范电子产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯醚共 6 项物质，并重点规定了铅的含量不能超过 0.1%。		
REACH	“Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals 化学品注册，评估，许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。于 2007 年 6 月 1 日正式实施。保护人类健康和环境；保持和提高欧盟化学工业的竞争力；增加化学品信息的透明度；减少脊椎动物实验；与欧盟在 WTO 框架下的国际义务相一致。从实际意义上讲，REACH 的法规将促进化学工业的革新，使其生产更安全的产品，刺激竞争和增长。与现行复杂的法规体系不同，REACH 将在欧盟范围内创造一个统一的化学品管理体系，使企业能够遵循同一原则生产新的化学品及其产品。		
REACH	“Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals 化学品注册，评估，许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。于 2007 年 6 月 1 日正式实施。保护人类健康和环境；保持和提高欧盟化学工业的竞争力；增加化学品信息的透明度；减少脊椎动物实验；与欧盟在 WTO 框架下的国际义务相一致。从实际意义上讲，REACH 的法规将促进化学工业的革新，使其生产更安全的产品，刺激竞争和增长。与现行复杂的法规体系不同，REACH 将在欧盟范围内创造一个统一的化学品管理体系，使企业能够遵循同一原则生产新的化学品及其产品。		
TIMKEN EP 仪耐压测试值 TIMKEN OK LOAD 置于旋转式试验杯中的油脂样本所能承载的最高非摩擦性负荷。数值越高，表示在恶劣环境下油脂所能提供的保护效果越好。80 是对于一般样本具代表性的最高耐压值。	粘性 VISCOSITY 这里指油脂的流动阻力或油脂厚度。流动与作用力有关，诸如牛顿液体的无添加润滑脂的剪切速度与施于特定油脂的压力和压强成比率。该比率值是油脂粘性的系数值。	易挥发有机物 VOCs 一组含碳且具有烟雾形成潜力的化学物质。通常包括：汽油、油基漆和酒精。	介电强度 DIELECTRIC STRENGTH 特定材料导电后不分解的最小耐电强度，通常以每毫米厚度的伏特单位定义。又名：极限电压。
极可燃性 EXREMELY FLAMABLE 美国消费品安全委员会定义：由塔格里伯开口杯式试验器检测确认闪点低于 20°的物质，或火焰延展 18”及以上，又或是一定温度下火焰回复喷雾罐触动口。	一级臭氧破坏物质 CLASS I OZONE DEPLETERS 氧化溶剂，包括：四氧化碳，三氧乙烷以及氟利昂。自 1993 年起，美国环境保护局要求含上述物质的产品必须贴上特定标签，并且禁止继续生产。	二级臭氧破坏物质 CLASSII OZONE DEPLETERS 包含氢氟氟化合物（HCFC），如：HCFC-14b 和 HCFC-225。相关产品的生产和进口禁令自 2003 年 1 月 1 日和 2015 年 1 月 1 日相继实施	闪点 FLASH POINT 液体或固体散发着火但非持续燃烧气体的最低温度点，通常表现为物质表面滑过的周期性的微弱火焰。
贝壳松脂丁醇酯 KB VALUE 因为杉木脂可溶于丁醇而不溶于破氢化合物溶液，所以该指标可用于定义破氢化合物液的可溶性强度。具体是包含杉木脂丁醇溶液的标准溶剂内生产该溶剂定混合度所需的溶剂量的测量值。	臭氧破坏物 ODCS 将导致破坏抽样的物质，有 1 级和 2 级两种类型。1 级 ODC 是对臭氧具最高破坏性的物质，当前包括：氟氯氢（CFCs）、卤素、四氧化碳和三氯乙烷。2 级为危害性相对较低的物质。当前是氢氯氟碳化物（HCFCs）	每平方英尺磅数 PSI 单位压强，等同于 - 由 1 磅重力均匀作用于 1 平方英尺的区域所生产的压力	抗张强度 TENSILE STRENGTH 这里指不同金属由弹性点值塑性点所能承载的负荷，以此定义金属的弹性及可塑性。
可生物降解物质 BOIDEGRADABLE 由生物作用后，能够被分解并生成为多种无害物质的物质自细菌和或自然环境因素导致的负荷物质化学分解比率。定混合度所需的溶剂量的测量值。	破裂点 BRITTLE POINT 材料碎裂变型的温度点	法列克司摩擦测试 FALEX TEST 确认油液或油脂的耐极压和耐磨损特性的试验方法，将由法列克司 V 型环与旋转钢销对立放置组成的试验装置浸入待试验溶液中 自动增加载重直至产生抓取效应，通过环体印刻的标记读取耐压值。	可燃性 FLAMMABLE 易于着火且然后会剧烈燃烧。OSHA（美国职业安全卫生管理局）定义闪点低于 华氏 100 的液体为可燃液体
美国国家润滑脂研究中心认证等级 NLGI GRADE 用于定义特定油脂的应用浓度的一般参考数据。2 级是最普通的 NLGI 级别，而浓度较低（脂体更柔滑）的 0 级和 1 级主要用于需要增进溶脂可抽吸性或低温工作环境的应用情况。高浓度级别 3 级至 6 级主要用于对渗漏或密封有特定要求的高速运作轴承的应用。	美国 CRC 绿色环保化工产品 国际卫生基金会（NSF）认证取代传统美国农业部（USDA）规范 1998 年 USDA 不再担任分类 授权非食品化合物的角色 CRC 产品的 USDA 授权先于 1999 年，仍可以带有 USDA 认证 1999 年，NSF 开始了它的认证注册程序 一旦 NSF 认证通过，产品获得一个认证号码 并贴在包装上，所有 CRC 产品皆取得国际卫生基金会 (NSF) 的认证。 CRC 食品级产品通过 HACCP 国际食品管理体系认证标准。 FDA 为美国食品药品监督管理局简称 NSF 食品级化工产品分类： 一般清洗剂 NSF A1 此种产品视为一般清洗剂，用在所有的表面上，使用前，食品及包装材料必须小心移开及保护，使用完毕后，表面必须用水冲洗。 清洗剂 NSF C1 此种产品一般作为清洁油污，用于非食品产品的加工区域 润滑剂 NSF H1 此类产品，被允许食品有难以避免的接触，此类产品可在食品加工设备上做防锈膜或作为松锈剂，润滑剂用在食品与润滑剂潜在接触的地方 润滑剂 NSF H2 C14 此类产品用于不可能与食品接触的正式区域，主要用作润滑剂，松动剂，防锈剂。 润滑剂 NSF K2 此类产品用于食品加工设备的电子，电气设施，因这些器材都不能与水溶剂接触，使用前必须移开食物及包装材料 多性质化合物 NSF P1 此类产品必须使用正确，防止直接或者间接与食品接触 润滑类 NSF A1 C12 此类润滑剂用于清洗肉肉及设备，只要与食品再次接触以前清洗干净即可 		
美国国家卫生联合会认证等级 NSF RATING 具体是美国国家卫生联合会的“专用物质和非食物复合物”项目的认证等级。该项目真实映射其前身美国农业部（USDA）的相同项目。该项目的测定标准基于产品的构成成分坚定和产品的附标签描述。NSF 对获准产品颁发权威认证证书，并将其列入该项目数据名列公布在该机构官方网站，便于查询。			